

# ШВЕЙМАШ

## (495) 956-67-75

www.shveymash.ru

# ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

# BRUCE

Цены действуют с 21.08.2017 г.


Модель	Технические характеристики	Цена, USD
<b>Одноигольные машины челночного стежка</b>		
<b>BRC-9700</b>	для легких и средних материалов, автоматическая система смазки длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки: 5/13 мм, макс. скорость шитья: 5000 ст/мин	295
<b>BRC-9700 H</b>	для средних и тяжелых материалов автоматическая система смазки длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки: 5/13 мм, макс. скорость шитья: 4000 ст/мин	299
<b>BRC-9700 BP</b>	для легких и средних материалов, автоматическая система смазки, встроенный серводвигатель с блоком управления (регулировка скорости, позиционер), LED подсветка, стежок до 5 мм, подъем лапки 5/13 мм, скорость шитья 4500 ст/мин	340
<b>BRC-9700 BHP</b>	для средних и тяжелых материалов, автоматическая система смазки, встроенный серводвигатель с блоком управления (регулировка скорости, позиционер), LED подсветка, стежок до 5 мм, подъем лапки 5/13 мм, скорость шитья 4000 ст/мин	345
<b>BRC-9700 BP-7</b>	для средних материалов, встроенный серводвигатель с блоком управления (регулировка скорости, позиционер), LED подсветка, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5/13 мм, макс. скорость шитья 4000 ст/мин	365
<b>BRC-9700 BHP-7</b>	для средних и тяжелых материалов, встроенный серводвигатель с блоком управления (регулировка скорости, позиционер), LED подсветка, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5/13 мм, скорость: 4000 ст/мин	370
<b>RF4</b>	для легких и средних материалов, автоматическая система смазки встроенный серводвигатель с блоком управления (регулировка скорости, позиционер), LED подсветка стежок до 5 мм, подъем лапки 5/13 мм, скорость шитья 4500 ст/мин	340
<b>RF4-7</b>	для средних материалов, автоматическая система смазки, встроенный серводвигатель с блоком управления (регулировка скорости, позиционер), LED подсветка длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5/13 мм, макс. скорость шитья 4000 ст/мин	365
<b>RF4-H-7</b>	для средних и тяжелых материалов, автоматическая система смазки, встроенный серводвигатель с блоком управления (регулировка скорости, позиционер), LED подсветка длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5/13 мм, скорость: 4000 ст/мин	370
<b>RA3-CQ</b>	для легких и средних материалов, автоматическая система смазки, встроенный серводвигатель с блоком управления (регулировка скорости, позиционер), LED подсветка, автомат. функции: обрезка нити, закрепка регулировка скорости, позиционер иглы, низкое потребление электричества, высокая производительность стежок до 5 мм, подъем лапки: 5/13,6 мм, скорость шитья: 5000 ст/мин	508
<b>RA4-Q</b>	для легких и средних материалов, с нижним транспортером, с встроенным серводвигателем с блоком управления и электромагнитом подъема лапки, LED подсветка, автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, автоматическая система смазки, голосовое сопровождение выбранной операции, дополнительный вентилятор для двигателя и блока управления, электронный зажим нити, USB-порт для обновления программного обеспечения и зарядки мобильного телефона длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5/13 мм, макс. скорость шитья 5000 ст/мин	615
<b>RA4-Q-7</b>	для средних материалов, с нижним транспортером, с встроенным серводвигателем с блоком управления и электромагнитом подъема лапки, LED подсветка, автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, автоматическая система смазки, голосовое сопровождение выбранной операции, дополнительный вентилятор для двигателя и блока управления, электронный зажим нити, USB-порт для обновления программного обеспечения и зарядки мобильного телефона длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5/13 мм, макс. скорость шитья 3500 ст/мин	645
<b>RA4-HQ-7</b>	для средних и среднетяжелых материалов, с нижним транспортером, с встроенным серводвигателем с блоком управления и электромагнитом подъема лапки, LED подсветка, автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, автоматическая система смазки, голосовое сопровождение выбранной операции, дополнительный вентилятор для двигателя и блока управления, электронный зажим нити, USB-порт для обновления программного обеспечения и зарядки мобильного телефона длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5/13 мм, макс. скорость шитья 3500 ст/мин	655
<b>BRC-5558 WB</b>	для средних материалов с боковым ножом для обрезки края материала на 3,2 мм, встроенный в голову серводвигатель (регулировка скорости, позиционер), LED подсветка, полусухая система смазки длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5/13 мм, макс. скорость шитья 4000 ст/мин	600
<b>BRC-5558 WD-2B</b>	для легких и средних материалов с боковым ножом для обрезки края материала на 3,2 мм, встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, автоматические функции: обрезка нити, закрепка. позиционирование иглы, отводчик нити. LED подсветка, полусухая система смазки длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5/13 мм, макс. скорость шитья 4500 ст/мин	1 140

Цены указаны за комплектное оборудование с учетом всех налогов

## ПРОДАЖА И СЕРВИС

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П 1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 а	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru

www.shveymash.ru



# ШВЕЙМАШ

## (495) 956-67-75

www.shveymash.ru

# ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

# BRUCE

Цены действуют с 21.08.2017 г.


Модель	Технические характеристики	Цена, USD
<b>BRC-9825 EH-7</b>	для средних и среднетяжелых материалов, встроенный в голову серводвигатель с блоком управления и электромагнитом подъема лапки, LED подсветка, авт. функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, электронный зажим нити, длина стежка до 7 мм, подъем лапки: 5-13 мм, 5000 ст/мин	630
<b>BRC-609</b>	для тяжелых материалов (джинсы, тенты, чехлы), автоматическая система смазки, увеличенный челнок длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 13 мм, макс. скорость шитья: 3000 ст/мин	360
<b>BRC-6380</b>	для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером, увеличенный челнок автоматическая система смазки, длина стежка до 8 мм, высота подъема лапок 6/13 мм, 2000 ст/мин	499
<b>BRC-6380 BC-Q</b>	для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером, встроенный серводвигатель с блоком управления (регулировка скорости, позиционер), увеличенный челнок, автоматическая система смазки, длина стежка до 8 мм, высота подъема лапок 6/13 мм, скорость шитья: 2000 ст/мин	510
<b>BRC-6380 C-12</b>	для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером, увеличенный челнок, автоматическая система смазки, длина стежка до 12 мм, высота подъема лапок 6/13 мм, 2000 ст/мин	534
<b>BRC-6380 BC-Q-12</b>	для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером, встроенный серводвигатель с блоком управления (регулировка скорости, позиционер), увеличенный челнок, автоматическая система смазки, длина стежка до 12 мм, высота подъема лапок 6/13 мм, скорость шитья: 2000 ст/мин	549
<b>BRC-6380 EH-C-4Q</b>	для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером, встроенный серводвигатель увеличенный челнок, автоматическая система смазки, автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки. LED подсветка, длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, скорость шитья 2000 ст/мин	895
<b>BRC-8558 W-2</b>	одноигольная, цепного стежка, для легких и средних материалов, автоматическая система смазки длина стежка до 4 мм, высота подъема лапки: 8/10 мм, макс. скорость шитья: 4500 ст/мин	846
<b>Д В У Х И Г О Л Ь Н Ы Е М А Ш И Н Ы</b>		
<b>BRC-8558 W-1</b>	цепного стежка, для легких и средних материалов, автоматическая система смазки, длина стежка до 4 мм между иглами 3,2; 4,8; 6,4; 9,5; 12,7, высота подъема лапки: 8/10 мм, макс. скорость шитья: 4500 ст/мин	846
<b>BRC-8420-003</b>	челночного стежка, без отключения игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта (стандарт: 6,4 мм), двойное продвижение материала (игольное и нижняя рейка), автоматическая система смазки, длина стежка до 4 мм, высота подъема лапки 7/13 мм скорость шитья: 4000 ст/мин	998
<b>BRC-8450-003</b>	челночного стежка, с отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта (стандарт: 6,4 мм), двойное продвижение материала (игольное и нижняя рейка), автоматическая система смазки, длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 7/13 мм скорость шитья: 4000 ст/мин	1 218
<b>BRC-8750-005</b>	челночного стежка, с отключением игл, с увеличенными челноками, для средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта (стандарт: 6,4 мм), с двойным продвижением материала (игольное и нижняя рейка), автоматическая система смазки, длина стежка: до 7 мм высота подъема лапки: 7/13 мм, скорость шитья: 3000 ст/мин	1 290
<b>М А Ш И Н Ы Д Л Я О Б Р А Б О Т К И Т Р И К О Т А Ж А</b>		
<b>BRC-562 A-01GB*356</b>	треугольная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами: 5,6 мм длина стежка до 4,4 мм, подъем лапки до 6,3 мм, макс. скорость шитья: 6000 ст/мин	645
<b>BRC-562 A-02BB*356</b>	треугольная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовывания скорость шитья 6000 ст/мин, расстояние между иглами 5,6 мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм	650
<b>BRC-562 ADI-01 GB*356</b>	треугольная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами: 5,6 мм встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости длина стежка до 4,4 мм, подъем лапки до 6,3 мм, макс. скорость шитья: 6000 ст/мин	670
<b>BRC-562 ADI-02 GB*356</b>	треугольная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом, для трикотажных изделий, встроенный серводвигатель с позиционером и плавной регулировкой скорости, с приспособлением для окантовывания расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм, скорость 6000 ст/мин	675
<b>BRC-562 ADI-05 CB*356</b>	треугольная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом, для трикотажных изделий встроенный серводвигатель, с приспособлением для дозированной подачи резинки и подрезки края материала с плавной регулировкой скорости, расстояние между иглами: 5,6 мм, длина стежка до 4,4 мм подъем лапки до 5 мм, макс. скорость шитья: 5000 ст/мин	920
<b>BRC-562 A ZDI*356</b>	треугольная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом, для трикотажных изделий встроенный серводвигатель с позиционером и плавной регулировкой скорости, оснащена универсальной крышкой под плоскую платформу и под платформу с окантовывателем, расстояние между иглами: 5,6 мм, длина стежка до 4,4 мм, подъем лапки до 6,3 мм, макс. скорость шитья: 6000 ст/мин	850
<b>BRC-664 DI-01 CB*356</b>	треугольная плоскошовная машина с цилиндрической платформой с верхним и нижним застилом для трикотажных изделий, встроенный серводвигатель с позиционером и плавной регулировкой скорости, расстояние между иглами: 5,6 мм, длина стежка до 4,4 мм, подъем лапки до 5 мм, скорость: 6000 ст/мин	1 070

Цены указаны за комплектное оборудование с учетом всех налогов

## ПРОДАЖА И СЕРВИС

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 21, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П 1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 а	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru

www.shveymash.ru



# ШВЕЙМАШ

## (495) 956-67-75

www.shveymash.ru

# ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

# BRUCE

Цены действуют с 21.08.2017 г.


модель	технические характеристики	цена, USD
<b>стачивающее - обметочные машины цепного стежка (оверлоки)</b>		
<b>BRC-768 C-3P-504 M1-15</b>	трехниточный оверлок «краевка» для легких и средних материалов длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 1,5 мм, подъем лапки до 5,5 мм, макс. скорость: 6000 ст/мин	420
<b>BRC-768 C-3P-504 M2-04</b>	трехниточный оверлок для легких и средних материалов длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, подъем лапки до 5,5 мм, макс. скорость: 6000 ст/мин	420
<b>BRC-768 C-4P-514 M2-24</b>	четырёхниточный оверлок для легких и средних материалов, расстояние между иглами 2 мм длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, подъем лапки до 6 мм, макс. скорость: 6000 ст/мин	425
<b>BRC-768 C-5P-516 M2-35</b>	пятиниточный оверлок для легких и средних материалов, расстояние между иглами 3 мм длина стежка 3,6 мм, ширина обметки: 5 мм, подъем лапки до 6 мм, макс. скорость 6000 ст/мин	440
<b>BRC-768 C-5P-516 M2-55</b>	пятиниточный оверлок для легких и средних материалов, расстояние между иглами 5 мм длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, подъем лапки до 6 мм, макс. скорость 6000 ст/мин	440
<b>BRC-768 C-5P-516 X2-56</b>	пятиниточный оверлок для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами 5 мм длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 6 мм, подъем лапки до 5 мм, макс. скорость 5500 ст/мин	450
<b>BRC-768 D-3P-M 1-15</b>	трехниточный оверлок для легких и средних материалов встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости, LED светильник, длина стежка 4 мм, ширина обметки 1,5 мм, подъем лапки до 5,5 мм, макс. скорость 6000 ст/мин	460
<b>BRC-768 D-3P-504 M2-04</b>	трехниточный оверлок для легких и средних материалов, встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости, LED светильник, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, подъем лапки до 5,5 мм, макс. скорость: 6000 ст/мин	460
<b>BRC-768 D-4P-514 M2-24</b>	четырёхниточный оверлок для легких и средних материалов, расстояние между иглами 2 мм встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости, LED светильник, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, подъем лапки до 6 мм, макс. скорость: 6000 ст/мин	465
<b>BRC-768D-4P-514 M5-24/ВК</b>	четырёхниточный оверлок для легких и средних материалов, встроенный серводвигатель, LED светильник приспособление для выполнения закрепки, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, подъем лапки до 6 мм, скорость 6000 ст/мин	630
<b>BRC-768 D-5P-516 M2-35</b>	пятиниточный оверлок для легких и средних материалов, встроенный серводвигатель, LED светильник с плавной регулировкой скорости, расстояние между иглами 3 мм длина стежка 3,6 мм, ширина обметки: 5 мм, подъем лапки до 6 мм, макс. скорость 6000 ст/мин	480
<b>BRC-768 D-5P-516 M2-55</b>	пятиниточный оверлок для легких и средних материалов, встроенный серводвигатель, LED светильник между иглами 5 мм, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, подъем лапки до 6 мм, скорость 6000 ст/мин	485
<b>BRC-768 D-5P-516 X2-56</b>	пятиниточный оверлок для средних и тяжелых материалов, встроенный серводвигатель, LED светильник между иглами 5 мм, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 6 мм, подъем лапки до 5 мм, скорость 5500 ст/мин	490
<b>BRC-3216-5-03/233</b>	пятиниточный оверлок для легких и средних материалов, расстояние между иглами 3 мм длина стежка 3,6 мм, ширина обметки: 5 мм, подъем лапки до 6 мм усовершенствованная система смазки и охлаждения, макс. скорость 6000 ст/мин	445
<b>BRC-3216-5-03/333</b>	пятиниточный оверлок для легких и средних материалов, расстояние между иглами 5 мм длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, подъем лапки до 6 мм, усовершенствованная система смазки и охлаждения, макс. скорость 6000 ст/мин	445
<b>BRC-3216 D-5-03/233</b>	пятиниточный оверлок для легких и средних материалов, встроенный серводвигатель усовершенствованная система смазки и охлаждения, встроенный LED светильник между иглами 5 мм, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, подъем лапки до 6 мм, скорость 6000 ст/мин	485
<b>BRC-3216 D-5-03/333</b>	пятиниточный оверлок для легких и средних материалов, встроенный серводвигатель усовершенствованная система смазки и охлаждения, встроенный LED светильник между иглами 5 мм, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, подъем лапки до 6 мм, скорость 6000 ст/мин	485
<b>BRC-5204-3-02/233</b>	трехниточный оверлок «краевка» для легких и средних материалов, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 1,5 мм, подъем лапки до 5,5 мм усовершенствованная система смазки и охлаждения, макс. скорость: 6000 ст/мин	425
<b>BRC-5214-4-M03/333</b>	четырёхниточный оверлок для легких и средних материалов, расстояние между иглами 2 мм длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, подъем лапки до 6 мм усовершенствованная система смазки и охлаждения, макс. скорость: 6000 ст/мин	430
<b>BRC-5214 D-4-M03/333</b>	четырёхниточный оверлок для легких и средних материалов, встроенный серводвигатель с плавной регулировкой скорости, встроенный LED светильник, усовершенствованная система смазки и охлаждения расстояние между иглами 2 мм, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм подъем лапки до 6 мм, макс. скорость: 6000 ст/мин	470

Цены указаны за комплектное оборудование с учетом всех налогов

## ПРОДАЖА И СЕРВИС

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П.1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 а	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru

www.shveymash.ru



# ШВЕЙМАШ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

## (495) 956-67-75

# BRUCE

www.shveymash.ru

Цены действуют с 21.08.2017 г.

модель	технические характеристики	цена, USD
<b>специализированные машины</b>		
<b>BRC-T 1900 BSK-D</b>	закрепочный полуавтомат с электронным управлением, в комплекте с приспособлением для перенастройки машины на пуговичную, для средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик длина закрепки: 40 мм, подъем лапки: более 13 мм, кол-во стежков: 14-42, скорость: 500-3000 ст/мин	2 830
<b>BRC-T 1900 BN-D</b>	закрепочный полуавтомат с электронным управлением, область: шитья 30x40 мм, подрезка нити, нитеотводчик специально разработанная система смазки машины защищает изделие от попадания капель масла с игловодителя в процессе работы, полная защита изделия от попадания масла, полусухая голова длина стежка: 0,1-10	3 250
<b>BRC-T 1906 BSK-D</b>	закрепочный полуавтомат с электронным управлением для выполнения любых видов закрепок, закрепок по контуру и настрачивания деталей изделий в области шитья 40x60 мм, с приспособлением для перенастройки данной машины на пуговичную, полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. Машина может использоваться для декоративного шитья, для шитья на нетканых материалах (мешках), для пошива сумок и пришивания липучек	3 490
<b>BRC-T 1903 BC</b>	полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, прямой привод, диаметр пуговиц 8-28 мм, расстояния между отверстиями пуговицы: по X- 2,4-6,8 мм; по-У 2,4-6,8 мм, варианты строчек П, ---, X, обрезка нити, подъем лапки 13 мм, скорость шитья: 500-2700 ст/мин, питание 220 В, 500 Вт	2 800
<b>BRC-T 1377</b>	полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, способы пришивания: П-образное, X-образное, - образное, быстрое переключение способов пришивания, двойной узел диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, подъем лапки более 9 мм, макс. скорость 1500 ст/мин	950
<b>BRC-T 782 D</b>	петельный полуавтомат для выполнения прямой петли, прямой привод, для любых видов материалов подъем лапки до 12 мм, длина петли: 6,4 - 25,4 мм, макс. скорость: 3600 ст/мин	1 800
<b>BRC-T 783 D</b>	петельный полуавтомат для выполнения прямой петли, прямой привод, для любых видов материалов подъем лапки до 12 мм, длина петли: 6,4 - 31,8 мм, макс. скорость 3600 ст/мин	1 800

Цены указаны за комплектное оборудование с учетом всех налогов

## ПРОДАЖА И СЕРВИС

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П 1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 а	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru

[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)