



ШВЕЙМАШ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

(495) 956-67-75

MAQI

www.shveymash.ru

Цены действуют с 01.02.2017 г.

Модель	Технические характеристики	Цена, USD
Одноигольные машины челночного стежка		
LS 8900	для легких и средних материалов, нижний транспортер , система автоматической смазки стежок: 5 мм, подъем лапки: 5/13 мм, скорость шитья: 5000 ст/мин	288
LS 8900 H	для средних и тяжелых материалов, нижний транспортер , система автоматической смазки стежок: 7 мм, подъем лапки: 5/13 мм, скорость шитья: 3500 ст/мин	293
LS 9800HX-D4-ND-J	для средних и тяжелых материалов, нижний транспортер, прямой привод , автоматическая система смазки, встроенный светодиодный светильник, стежок 5 мм, подъем лапки 5/13 мм 3500 ст/мин, автоматические функции : обрезка нитей, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. Выносной пульт управления	595
LS-T 4400	для средних и тяжелых материалов, унисонный транспортер (лапкой, нижним двигателем ткани и иглой), увеличенный челнок с вертикальной осью , автоматическая смазка, стежок 10 мм, подъем лапки 8/16 мм, скорость: 2000 ст/мин	950
Двухигольные машины челночного стежка		
LS-T 4420	для средних и тяжелых материалов, унисонный транспортер (лапкой, нижним двигателем ткани и иглой), увеличенный челнок с вертикальной осью , автомат. смазка, между иглами 6,4 мм стежок 9 мм, лапки 8/16 мм, 2000 ст/мин	1 070
Машины цепного стежка стачивающее-обметывающие и краеобметочные машины		
LS 737 F-504 M2-04	трехниточный оверлок для легких и средних материалов, ширина обметки: 4 мм, длина стежка 3,6 мм, подъем лапки 5,5 мм, скорость шитья: 6000 ст/мин	390
LS 757 F-516 M2-35	пятиниточный оверлок для легких и средних материалов, ширина обметки: 5 мм, расстояние между иглами 3 мм, длина стежка 3,6 мм, подъем лапки 6 мм, скорость: 5500 ст/мин	430
LS 757 F-516 M2-55	пятиниточный оверлок для легких и средних материалов, ширина обметки: 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, длина стежка 3,6 мм, скорость шитья: 5500 ст/мин	430
LS 800-4-13	четырёхниточный оверлок для легких и средних материалов, ширина обметки: 6 мм, между иглами 2 мм, длина стежка 3,8 мм, подъем лапки 5,5 мм, 6500 ст/мин База PEGASUS	490
LS 800-4-55 A	четырёхниточный оверлок с устройством втачивания эластичной тесьмы , для легких и средних материалов, ширина обметки 6 мм, между иглами 2 мм, длина стежка 3,8 мм подъем лапки 5,5 мм, 5000 ст/мин База PEGASUS	1 030
LS 800-5-38	пятиниточный оверлок для легких и средних материалов, ширина обметки 5 мм, между иглами 3 мм, стежок 3,8 мм, подъем лапки 5,5 мм База PEGASUS	490
LS 800-5-70	пятиниточный оверлок для легких и средних материалов, ширина обметки 5 мм, между иглами 5 мм, длина стежка 3,8 мм, подъем лапки 5,5 мм, 6500 ст/мин База PEGASUS	499
Машины цепного стежка плоскошовные машины		
LS 31016-01 CB	треугольная пятиниточная плоскошовная машина с плоской платформой, расстояние между крайними иглами: 5,6 (4,8/6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, дифференциал 0,6-1,3 подъем лапки 5 мм, 6000 ст/мин	670
LS 32026-01 CB	треугольная пятиниточная плоскошовная машина, цилиндрическая платформа, расстояние между крайними иглами: 5,6 (4,8/6,4) мм, длина стежка 4,5 мм, дифференциал 0,6-1,3 подъем лапки 5 мм, 6000 ст/мин	895
LS 26-1A	мешкозашивочная однониточная машина цепного стежка, для зашивания многослойных полипропиленовых, полиэтиленовых, хлопчатобумажных и льняных мешков толщина скрепляемых материалов: 6,5 мм, 1250 об/мин	130
Петельные полуавтоматы		
LS-T 781 D	одноигольный полуавтомат челночного стежка для изготовления прямых петель с двумя закрепками на концах и прорубания петли, прямой привод , механизм обрезки нитей, длина петли: по прорубке: 6,38-19,05 мм, ширина петли, 2,5-4,0 мм, подъем лапки: 12 мм, 3600 ст/мин	1 650
LS-T 781	одноигольный полуавтомат челночного стежка для изготовления прямых петель с двумя закрепками на концах и прорубания петли, механизм обрезки нитей, длина петли: по прорубке 6,38-19,05 мм, ширина петли, 2,5-4,0 мм, подъем лапки: 12 мм, скорость: 3600 ст/мин	1 700
LS-T 783	одноигольный полуавтомат челночного стежка для изготовления прямых петель с возможностью прокладывания каркасной нити, с двумя закрепками на концах и прорубания петли после ее обметки, на белье и изделиях из трикотажа, механизм обрезки нитей, длина петли: по прорубке 6,4-31,8 мм по обметке; ширина петли, 2,5-5,0 мм, подъем лапки: 12 мм, 3600 ст/мин	1 980

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

www.shveymash.ru

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru