



# ШВЕЙМАШ

## (495) 956-67-75

www.shveymash.ru

# ОБОРУДОВАНИЕ для ВЛАЖНО-ТЕПЛОЙ ОБРАБОТКИ

Фирма GEMME LEL'IT – Италия

Цены действуют с 18.02.2019 г.

Наименование	Технические характеристики	Цена, EURO
<b>ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ</b>		
PA-113	складная, размер поверхности 120x37 см, регулировка высоты от 75 до 97 см	118
PA-160	складная, размер поверхности 120x45,5 см, регулировка высоты от 75 до 97 см	137
PA-163	складная, размер поверхности 120x37 см, регулировка высоты от 75 до 97 см	101
PA-71	складная, 124x40 см, вакуум, поддув и нагрев, электродвигатель вентилятора: 50 Вт, нагрев: 0,6 кВт	410
<b>ПАРОГЕНЕРАТОРЫ</b>		
PS-11	на 1 литр, мощность бойлера 1,15 кВт, рабочее давление 2,5-5,5 Бар, с утюгом FS на 1,8кг, 800 Вт, время непрерывной работы до 1,5 часов	312
PS-25	на 2,5 литра, внутренний электроклапан, мощность бойлера: 1,0 кВт, рабочее давление: 2,5-5,5 Бар, с утюгом FS на 1,8кг, 800 Вт, время непрерывной работы до 2,5 часов	360
PS-25SP	на 2,5 литра, внутренний электроклапан, мощность бойлера: 1,0 кВт, рабочее давление: 2,5-5,5 Бар, с электропаровой щеткой, 500 Вт, время непрерывной работы до 2,5 часов	480
PS-05 BSH	на 2,5 литра, внешний электроклапан с регулировкой количества пара, мощность бойлера: 1,5 кВт, рабочее давление 2,5-5,5 Бар, с утюгом FS на 1,8 кг, 800 Вт, время непрерывной работы до 2,5 часов	396
PG-024	на 2,5 литра, на 1 инструмент, (без инструмента), возможность быстрой смены инструмента, на колесах, оборудован регулятором кол-ва пара, манометром, мощность бойлера: 1,5 кВт, раб. давление 3,5-5,5 Бар производительность по пару: 2 кг/час	400
PG-027	на 5 литров, внешний электроклапан с регулятором кол-ва пара, оборудован сливным краном, мощность бойлера 1,5 кВт, рабочее давление 3,5-5,5 Бар, с утюгом FS на 1,8 кг, 800 Вт, непрерывная работа до 4,5 час	588
PG-036	на 2 рабочих места, 5 литров, с возможностью быстрой смены инструмента, (без инструмента), два внешних электроклапана с регулятором кол-ва пара, насос для непрерывной подачи воды, контроль наличия воды, сливной кран, мощность бойлера 1,5 кВт, рабочее давление 3,5-5,5 Бар, рабочее давление 3,5 Бар	732
PG AUTO-5 NEW	промышленный автоматический парогенератор на 5 л, на 2 рабочих места (без утюгов), 2 внешних электроклапана с регулятором кол-ва пара, манометр, кран слива воды, вибрационный насос, подключение к напорной системе водопровода, мощность бойлера 2x2,0 кВт, рабочее давление: 3,5-5,5 Бар	996
<b>УТЮГИ ЭЛЕКТРОПАРОВЫЕ И ОТПАРИВАТЕЛИ</b>		
FS-153	электропаровой утюг, вес: 1,8 кг, 0,8 кВт с нейлоновым моношлангом 2,2 м (электропарошланг)	104
FS-154	электропаровой утюг, вес: 1,8 кг, 0,8 кВт (без парошланга)	88
FS-194	электропаровой утюг, вес: 3,0 кг, 0,8 кВт	121
PS-355	электрический утюг без пара, вес: 1,5 кг, 0,8 кВт, (с электрошнуром и с вилкой)	111
PS-355 (KG3)	электрический утюг без пара, вес: 3,0 кг, 0,8 кВт, (с электрошнуром и с вилкой)	135
PG-024/2	Профессиональный комплект щёток для экологической уборки (11 предметов)	173
PG-036/6	паровой пистолет-пятновыводитель PG-036/6 с разъемом LLME	77
<b>УМЯГЧИТЕЛИ ДЛЯ ВОДЫ</b>		
<b>Устройства для умягчения воды: диаметром 180 мм</b>		
AM-8 L	высота: 440 мм, регенерация смолы при температуре воды 20°C: через 850 л.	125
AM-12 L	высота: 560 мм, регенерация смолы при температуре воды 20°C: через 1250 л.	156
AM-16 L	высота: 730 мм, регенерация смолы при температуре воды 20°C: через 1650 л.	178

Гарантия на все оборудование ВТО – 12 месяцев

Цены указаны с учетом всех налогов

## ПРОДАЖА И СЕРВИС

[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru