

Швеймаш

(495) 956-67-75

www.shveymash.ru

РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ REXEL


Цены действуют с 12.04.2018 г.

Модель	Технические характеристики	Цена, ЕВРО.
СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ МАШИНЫ		
R 500	базовая модель с встроенным заточным устройством и механическим уловителем ленты, осветительная лампа с отдельным выключателем, высота настила до 250 мм, операционное пространство 500 мм, 380 В (50 Гц), мощность э/д: 1,1 кВт, скорость ленты: 14 м/с, размеры стола: 1200 x 1000 мм, вес: 90 кг, габаритные размеры (ДхШхВ) 1320 x 1200 x 1800 мм, размер ленты: 2845 x 10 мм <i>(с вариатором скорости ленты 0-14 м/с*)</i>	2 639 3 003*
R 500	с воздушной подушкой, встроенным заточным устройством и механическим уловителем ленты, осветительная лампа с отдельным выключателем, высота настила до 250 мм, операционное пространство 500 мм, 380 В (50 Гц), мощность э/д: 1,1 кВт, скорость ленты: 14 м/с, размеры стола: 1200 x 1000 мм, вес: 90 кг, габаритные размеры (ДхШхВ) 1320 x 1200 x 1800 мм, размер ленты: 2845 x 10 мм <i>(с вариатором скорости ленты 0-14 м/с*)</i>	3 003 3 367*
R 750	с воздушной подушкой, вариатором скорости, встроенным заточным устройством и механическим уловителем ленты, осветительной лампой с отдельным выключателем, высота настила до 270 мм, операционное пространство 750 мм, 380 В (50 Гц), скорость ленты 0-18 м/с, размеры: стол: 1500 x 1500 мм, габариты (ДхШхВ): 1900 x 1500 x 1700 мм, лента: 3800 x 12 мм, вес: 140 кг, мощность двигателя: 1,5 кВт <i>(по заказу - 2,2 кВт*)</i>	5 733 6 006*
R 1000	базовая модель с вариатором скорости, встроенным заточным устройством и механическим уловителем ленты, осветительной лампой с отдельным выключателем, высота настила до 300 мм, операционное пространство: 1000 мм, 380 В (50 Гц), скорость ленты 0-18 м/с, размеры: стол 1800 x 1800 мм, габариты (ДхШхВ): 2250 x 1800 x 1850 мм, лента: 4250 x 12 мм, вес: 165 кг, мощность двигателя: 1,5 кВт <i>(по заказу - 2,2 кВт*)</i>	5 187 5 460*
R 1000	с воздушной подушкой, вариатором скорости, встроенным заточным устройством и механическим уловителем ленты, осветительной лампой с отдельным выключателем, высота настила до 300 мм, операционное пространство: 1000 мм, 380 В (50 Гц), скорость ленты 0-18 м/с, размеры: стол 1800 x 1800 мм, габариты (ДхШхВ): 2250 x 1800 x 1850 мм, лента: 4250 x 12 мм, вес: 165 кг, мощность двигателя: 1,5 кВт <i>(по заказу - 2,2 кВт*)</i>	5 733 6 006*
R 1250	базовая модель с вариатором скорости, встроенным заточным устройством и механическим уловителем ленты, осветительной лампой с отдельным выключателем, высота настила до 310 мм, операционное пространство: 1250 мм, 380 В (50 Гц), скорость ленты 0-18 м/с, размеры: стол 2000 x 1800 мм, габариты (ДхШхВ): 2500 x 1800 x 2000 мм, лента: 5240 x 12 мм, вес: 190 кг, мощность двигателя: 1,5 кВт <i>(по заказу - 2,2 кВт*)</i>	6 006 6 279*
R 1250	с воздушной подушкой, вариатором скорости, встроенным заточным устройством и механическим уловителем ленты, осветительной лампой с отдельным выключателем, высота настила до 310 мм, операционное пространство: 1250 мм, 380 В (50 Гц), скорость ленты 0-18 м/с, размеры: стол 2000 x 1800 мм, габариты (ДхШхВ): 2500 x 1800 x 2000 мм, лента: 5240 x 12 мм, вес: 190 кг, мощность двигателя: 1,5 кВт <i>(по заказу - 2,2 кВт*)</i>	6 552 6 825*
R 1150	базовая модель с воздушной подушкой, вариатором скорости, встроенным заточным устройством и механическим уловителем ленты, осветительной лампой с отдельным выключателем, высота реза до 520 мм, операционное пространство 1150 мм, 380 В (50 Гц), мощность двигателя 2,2 кВт, скорость ленты 0-18 м/с, размеры стола: 2200 x 1800 мм, вес машины: 350 кг, габаритные размеры (ДхШхВ): 2700 x 2100 x 2100 мм, размер ленты: 5240 x 12 мм	9 190
PS 220 пылесос	вакуумная система на модели R 750, R 1000, R 1150, R 1250 для удаления пыли и обрезки, 220 В	364
PR-3 бампер	устройство для установки необходимой ширины реза мебельного поролона и других тканей для R1150	2 000

ПРОДАЖА И СЕРВИС

www.shveymash.ru

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru



Швеймаш

(495) 956-67-75

www.shveymash.ru

РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ REXEL


Цены действуют с 12.04.2018 г.

ОТРЕЗНЫЕ ЛИНЕЙКИ, УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАСТИЛА		
ОТ-1 R	ручная отрезная линейка	955
ОТ-1 A	полуавтоматическая отрезная линейка	1 365
ОТ-3	отрезная линейка для резки толстых, плотных тканей (войлок, ковровин, ковры, паласы, напольные покрытия, всевозможные текстильные покрытия). Максимальная длина реза 2500 мм. В комплект входят поперечный раскройный нож + пневматическая прижимная линейка. Без стола	4 550
LD-1	прижимная ручная планка	546
LS-1	размоточное устройство на 1 рулон. максимальная ширина рулона: 1900 мм, максимальный диаметр рулона: 550 мм, вес рулона: 55 кг подходит для любого раскройного стола	346
LS-1/К	размоточное устройство на 1 рулон с корзиной. максимальная ширина рулона: 1900 мм, максимальный диаметр рулона: 550 мм, вес рулона: 55 кг подходит для любого раскройного стола	910
LS-3	размоточное устройство на 3 рулона. максимальная ширина рулона 1900 мм, максимальный диаметр рулона 550 мм, вес рулона 55 кг подходит для любого раскройного стола	437
LS-5	размоточное устройство на 5 рулонов максимальная ширина рулона 1900 мм, максимальный диаметр рулона 550 мм, вес рулона 55 кг подходит для любого раскройного стола	546
ПРОМЕРЧНО-РАЗБРАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
PP-3L	габариты машины: 2600 x 850 x 1400 мм, ширина перематываемой ткани до 1850 мм, размер экрана: 2000 x 500 мм, вес 100 кг, вес перематываемого тюка до 45 кг, диаметр перематываемого тюка до 450 мм, скорость перематывания до 50 м/мин, установка проводки ткани вручную, регулировка экрана: плавная от 0° до 35°, в комплекте 2 валика с ограничителями, оснащена счетчиком длины	4 150
PP-3L/R	габариты машины: 2600 x 850 x 1400 мм, ширина перематываемой ткани до 1850 мм, размер экрана: 2000 x 500 мм, вес 100 кг, вес перематываемого тюка до 45 кг, диаметр перематываемого тюка до 450 мм, скорость перематывания до 50 м/мин, установка проводки ткани вручную, регулировка экрана: плавная от 0° до 35°, в комплекте 2 валика с ограничителями, оснащена счетчиком длины. В комплекте с ручной отрезной линейкой	4 880
PP-3L/A	габариты машины: 2600 x 850 x 1400 мм, ширина перематываемой ткани до 1850 мм, размер экрана: 2000 x 500 мм, вес 100 кг, вес перематываемого тюка до 45 кг, диаметр перематываемого тюка до 450 мм, скорость перематывания до 50 м/мин, установка проводки ткани вручную, регулировка экрана: плавная от 0° до 35°, в комплекте 2 валика с ограничителями, оснащена счетчиком длины В комплекте с полуавтоматической отрезной линейкой	5 320
PP-3S	мощность двигателя: 0,25 - 0,37 кВт, инвертор HITACHI, счетчик длины VIGO (Германия), 230 В, трехфазный двигатель, экран 2 x 0,5 м с неоновой подсветкой, ширина перематываемого материала до 1850 мм диаметр перематываемого материала до 500 мм, вес перематываемого материала до 65 кг	5 363
PP-3S/R	мощность двигателя: 0,25 - 0,37 кВт, инвертор HITACHI, счетчик длины VIGO (Германия), 230 В, трехфазный двигатель, экран 2 x 0,5 м с неоновой подсветкой, ширина перематываемого материала до 1850 мм диаметр перематываемого материала до 500 мм, вес перематываемого материала до 65 кг В комплекте с ручной отрезной линейкой	6 094
PP-3S/A	мощность двигателя: 0,25 - 0,37 кВт, инвертор HITACHI, счетчик длины VIGO (Германия), 230 В, трехфазный двигатель, экран 2 x 0,5 м с неоновой подсветкой, ширина перематываемого материала до 1850 мм диаметр перематываемого материала до 500 мм, вес перематываемого материала до 65 кг В комплекте с полуавтоматической отрезной линейкой	6 533
P-3S	перемоточная машина для промерки/перемотки ткани, мощность двигателя: 0,25-0,37 кВт, инвертор HITACHI счетчик длины: VIGO (Германия), 230 В, трехфазный двигатель. Габариты: 2530 x 1220 x 1060 мм ширина перематываемого материала: до 1850 мм, вес: 100 кг, вес рулона: до 65 кг, диаметр рулона до 500 мм скорость перематывания: 50 м/мин, установка ручная	4 583
P-3L	перемоточная машина для промерки/перемотки ткани, счётчик длины, габариты: 2530 x 1220 x 1060 мм, ширина перематываемого материала до 1850 мм, вес: 100 кг, вес рулона: до 45 кг, диаметр рулона: до 450 мм скорость перематывания: 50 м/мин, установка ручная	3 701
P-3L/R	перемоточная машина с ручной отрезной линейкой, счётчик длины. Габариты: 2530 x 1220 x 1060 мм, ширина перематываемого материала до 1850 мм, вес: 100 кг, вес рулона до 45 кг, диаметр рулона до 450 мм, скорость перематывания 50 м/мин, установка ручная	4 432
P-3L/A	перемоточная машина с автоматической отрезной линейкой, счётчик длины габариты: 2530 x 1220 x 1060 мм, ширина перематываемого материала до 1850 мм, вес: 100 кг вес рулона: до 45 кг, диаметр рулона: до 450 мм, скорость перематывания: 50 м/мин, установка ручная	4 871

ПРОДАЖА И СЕРВИС

www.shveymash.ru

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru



Швеймаш

(495) 956-67-75

www.shveymash.ru

РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ REXEL

Цены действуют с 12.04.2018 г.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРКИ МЕБЕЛИ		
ST-3 (базовая версия)	пневматический монтажный стол для обивки мягкой мебели, конструкция стола стальная пневматический цилиндр: D 125x600, управляемый стопой (управление с двух сторон станины) система рычагов поднимает столешницу к максимальной высоте 1280 мм и опускает размер столешницы: 900-2000 мм, минимальная высота стола 300 мм, допускаемая нагрузка 160 кг, рабочее давление: 6 Бар, скорость подъёма и опускания 15 см/сек, вес: 150 кг	1 565
ST-3/R	пневматический стол (базовая модель + рукава)	1 795
ST-3/B	пневматический стол (базовая модель + стальная столешница) размер столешницы: 940-1940 мм, допускаемая нагрузка 130 кг	1 846
ST-3/BR	пневматический стол (базовая модель + стальная столешница + рукава) размер столешницы: 940-1940 мм, допускаемая нагрузка 130 кг	2 070
ST-4	пневматический поворотный стол для склеивания, сборки, упаковки, как самой мебели, так и составных частей вся конструкция сделана из стальных профилей, окрашенных порошковым методом, поворотная столешница из фанеры 18 мм и покрыта нержавеющей сталью 2 мм, столешница дополнительно укреплена четырьмя стабилизаторами на подшипниках, весь механизм, включая пневматику, защищен складной стальной шторкой 1,5 мм, которая окрашена порошковым методом. Элементы пневматики скрыты внутри стола на специальном ползунке, что предотвращает их загрязнение во время склеивания мебели размер основания: 700 x 700 мм, столешница: 1200 x 750 мм, мин/макс высота 450/820 мм двухсторонняя педаль, пневмопривод: D 125 x 200, расход воздуха 40 л на 1 полный цикл максимальная нагрузка 160 кг, вес стола 150 кг, регулирование труб на столешнице: 600 - 800 мм	1 911
PDP-1	пресс пневматический МИНИ (для производителей стульев)	2 046
PDK-1	пресс пневматический СТАНДАРТ (для производителей стульев)	2 386
PDM-1	пресс пневматический (для производителей матрасов)	4 927
СТУЛЬЯ, ТЕЛЕЖКИ, КРОНШТЕЙНЫ		
КТ-1	стул мягкий, винтовой (серая обивка)	57
КТ-2	стул жесткий, винтовой	56
КТ-3	стул мягкий, пневмоамортизатор (серая обивка)	57
КТ-4	стул жесткий, пневмоамортизатор	56
WT-1	тележка для транспортировки и складирования мебели	411
WK	тележка без металлической корзины для швейного цеха	80
WK-1	тележка с 1 металлической корзиной для швейного цеха	95
WK-2	тележка с 2 металлическими корзинами для швейного цеха	107

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

www.shveymash.ru

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru