

**ШВЕЙМАШ**  
(499)309-99-99  
www.shveymash.ru

**ОБОРУДОВАНИЕ**  
**BRUCE**

Цены действуют с 16.01.2025 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

Модель	Технические характеристики	Цена, USD
<b>ОДНОИГОЛЬНЫЕ МАШИНЫ ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА</b>		
<b>МАШИНЫ С НИЖНИМ ТРАНСПОРТЕРОМ</b>		
Q5(H)	для легких и средних (среднетяжелых) материалов, <b>встроенный серводвигатель с блоком управления</b> (регулировка скорости, позиционер), автоматическая система смазки, LED подсветка стежок: до 5 мм, подъем лапки: 5/13 мм, скорость шитья: 5000 (3500) ст/мин	355
R 1000 C(H)	для легких и средних (среднетяжелых) материалов, <b>встроенный серводвигатель с блоком управления</b> , LED подсветка <b>автоматические функции:</b> обрезка нити, позиционер иглы, автоматическая система смазки длина стежка: до 5 мм, подъем лапки: 5/13 мм, скорость 5000 (3500)ст/мин	435
R 3000 CH-M	для средних материалов, <b>встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, электронное управление длиной стежка, реверса и высотой подъема лапки посредством шагового мотора, возможность создания, изменения и сохранения в памяти 9-ти дизайнерских строчек, точность программирования стежка до 0,1 мм, программируемая высота подъема лапки от 1 до 13 мм</b> , автоматическая система смазки, LED подсветка, <b>автоматические функции:</b> обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, стежок: до 5 мм, скорость шитья: 5000 ст/мин	560
R 3000 CHL-7	для средних материалов, <b>встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, увеличенный челнок, электронное управление длиной стежка, реверса и высотой подъема лапки посредством шагового мотора, возможность создания, изменения и сохранения в памяти 9-ти дизайнерских строчек, точность программирования стежка до 0,1 мм, программируемая высота подъема лапки от 1 до 13 мм</b> , автоматическая система смазки, LED подсветка, <b>авт. ф-ции:</b> обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, стежок: до 7 мм, скорость: 3500 ст/мин	595
R 4000-B-DQ	для легких и средних материалов, <b>новая технология продвижения материала «TANK», без скольжения, встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, электронное управление длиной стежка, реверсом и высотой подъема лапки посредством шагового мотора, возможность создания, изменения и сохранения в памяти 9-ти дизайнерских строчек, точность программирования стежка до 0,1 мм, программируемая высота подъема лапки от 1 до 13 мм</b> , автоматическая система смазки, LED подсветка, <b>автомат. функции:</b> обрезка нити, позиционер, закрепка стежок: до 5 мм, игла DBx1 #11-18, скорость шитья: 5000 ст/мин	560
R 4000-B-S	для средних материалов, <b>новая технология продвижения материала «TANK», без скольжения, встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, электронное управление длиной стежка, реверсом и высотой подъема лапки посредством шагового мотора, возможность создания, изменения и сохранения в памяти 9-ти дизайнерских строчек, точность программирования стежка до 0,1 мм, программируемая высота подъема лапки от 1 до 13 мм</b> , закрытая система смазки, LED подсветка, <b>автомат. функции:</b> обрезка нити, позиционер, закрепка стежок: до 5 мм, игла DBx1 #18-21, скорость шитья: 3500 ст/мин	605
R 4200 DQ	для легких и средних материалов, <b>встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, электронное управление длиной стежка, реверса и высотой подъема лапки посредством шагового мотора, 9 встроенных дизайнерских строчек с возможностью их изменения и сохранения в памяти машины, точность программирования стежка до 0,1 мм, программируемая высота подъема лапки от 1 до 13 мм</b> , USB-порт, автоматическая система смазки, LED подсветка, <b>автоматические функции с голосовым сопровождением:</b> обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, стежок: до 5 мм, скорость шитья: 5000 ст/мин	580
R 4200 DHQ	для тяжелых материалов, <b>встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, электронное управление длиной стежка, реверса и высотой подъема лапки посредством шагового мотора, 9 встроенных дизайнерских строчек с возможностью их изменения и сохранения в памяти машины, точность программирования стежка до 0,1 мм, программируемая высота подъема лапки от 1 до 13 мм</b> , USB-порт, автоматическая система смазки, LED подсветка, <b>автоматические функции с голосовым сопровождением:</b> обрезка нити, позиционер иглы, закрепка стежок: до 5 мм, скорость шитья: 3500 ст/мин	590
R 4200 DHQ-7	для тяжелых материалов, <b>встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, электронное управление длиной стежка, реверса и высотой подъема лапки посредством шагового мотора, 9 встроенных дизайнерских строчек с возможностью их изменения и сохранения в памяти машины, точность программирования стежка до 0,1 мм, программируемая высота подъема лапки от 1 до 13 мм</b> , USB-порт, автоматическая система смазки, LED подсветка, <b>автоматические функции с голосовым сопровождением:</b> обрезка нити, позиционер иглы, закрепка стежок: до 7 мм, скорость шитья: 3500 ст/мин	590
R 4200 DHLQ-7	для средних материалов, <b>встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, увеличенный челнок, электронное управление длиной стежка, реверса и высотой подъема лапки посредством шагового мотора, 9 встроенных дизайнерских строчек с возможностью их изменения и сохранения в памяти, точность программирования стежка до 0,1 мм, программируемая высота подъема лапки от 1 до 13 мм</b> , USB-порт, авт. система смазки, LED подсветка, <b>автоматические функции с голосовым сопровождением:</b> обрезка нити, позиционер иглы, закрепка стежок: до 7 мм, скорость: 3500 ст/мин	630
R 6000 D	для легких и средних материалов, <b>встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, электронное управление длиной стежка, реверса и высотой подъема лапки посредством шагового мотора, программируемая высота подъема лапки от 1 до 13 мм, датчик толщины, технология цифрового 4 типов продвижения материала, USB-порт, увеличенное пространство под рукавом 305 мм, LED подсветка, автоматические функции с голосовым сопровождением:</b> обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, закрытая автоматическая система смазки, стежок: до 5 мм, скорость шитья: 5000 ст/мин	715
BRC-5558 G-A	для средних материалов, <b>встроенный в голову серводвигатель (регулировка скорости, позиционер), боковой нож для обрезки края материала на 3,2 мм, LED подсветка, полусухая система смазки</b> длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5/13 мм, макс. скорость шитья 4000 ст/мин	570
BRC-5558 G-A-T	для средних материалов, <b>встроенный в голову серводвигатель (регулировка скорости, позиционер), боковой нож для обрезки края материала на 3,2 мм, окантовыватель, LED подсветка, полусухая система смазки</b> длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5/13 мм, скорость шитья 4000 ст/мин	590
BRC-5559 FW	легких и средних материалов, <b>встроенный в голову серводвигатель (регулировка скорости, позиционер), боковой нож для обрезки края материала на 3,2 мм, LED подсветка, сухая голова, автоматические функции:</b> обрезка нити, позиционер, закрепка, подъем лапки, отводчик нити, стежок: до 5 мм, подъем лапки 5/13 мм, 4500 ст/мин	780
<b>МАШИНЫ С ИГОЛЬНЫМ И НИЖНИМ ТРАНСПОРТЕРОМ</b>		
R-6F-E	для легких и средних материалов, <b>встроенный серводвигатель с блоком управления и электромагнитом подъема лапки, электронное управление длиной стежка и реверса посредством шагового мотора, LED подсветка, авт. функции:</b> обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, авт. сист. смазки длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки 5-13 мм, игла DBx1 #11-18, скорость шитья: 4000 об/мин	880
R-6F-EH	для средних и тяжелых материалов, <b>встроенный серводвигатель с блоком управления и электромагнитом подъема лапки, электронное управление длиной стежка и реверса посредством шагового мотора, LED подсветка, авт. функции:</b> обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, авт. система смазки длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки 5-13 мм, игла DPx5 #18-21, скорость шитья: 3000 об/мин	880
R-6F-E-ПК	для легких и средних материалов, <b>встроенный серводвигатель с блоком управления и электромагнитом подъема лапки, электронное управление длиной стежка и реверса посредством шагового мотора, дополнительный электронный пулер транспортер, LED подсветка, авт. функции:</b> обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, авт. система смазки длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки 5-13 мм, игла DBx1 #11-18, скорость шитья: 4000 об/мин	1 225


Цены указаны за комплектное оборудование с учетом всех налогов

**ПРОДАЖА И СЕРВИС**

**www.shveymash.ru**

**(499)309-99-99**

Страница 1 из 6



**ШВЕЙМАШ**  
(499)309-99-99  
www.shveymash.ru

**ОБОРУДОВАНИЕ**  
**BRUCE**

Цены действуют с 16.01.2025 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401


Модель	Технические характеристики	Цена, USD
<b>МАШИНЫ С ВЕРХНИМ И НИЖНИМ ТРАНСПОРТЕРОМ</b>		
<b>BRC-6390 BC-Q(Z)</b>	для тяжелых материалов, <b>встроенный серводвигатель с блоком управления</b> (регулировка скорости, позиционер) <b>увеличенный челнок</b> , автоматическая система смазки длина стежка до 8 мм, высота подъема лапок 6/13 мм, скорость шитья: 2000 ст/мин	550
<b>BRC-6390 BC-Q(Z)-12</b>	для тяжелых материалов, <b>встроенный серводвигатель с блоком управления</b> (регулировка скорости, позиционер) <b>увеличенный челнок</b> , автоматическая система смазки длина стежка до 12 мм, высота подъема лапок 6/13 мм, скорость шитья: 2000 ст/мин	550
<b>BRC-6390 S - CZ-4</b>	для тяжелых материалов, <b>встроенный серводвигатель, увеличенный челнок, электронное управление длиной стежка и реверса посредством шагового мотора</b> , автоматическая система смазки, <b>автоматические функции</b> : обрезка нити, закрепка, подъем лапки, LED подсветка длина стежка до 8 мм, высота подъема лапок 8/16 мм, скорость шитья: 2000 ст/мин	885
<b>машины челночного стежка с колонковой платформой</b>		
<b>BRC-6591</b>	одноигольная машина для пошива заготовок верха обуви и кожгалантереи, <b>продвижение унисонное роликового типа, встроенные в голову мотор и блок управления</b> максимальная длина стежка: 5 мм, подъем лапки 8/12 мм, игла: 134 LR, скорость шитья: 3000 ст/мин	840
<b>BRC-6691</b>	одноигольная машина для средних материалов, <b>встроенный в голову мотор, блок управления и панель управления, комбинированное продвижение материала (нижним роликом, прижимной приводной роликовой лапкой и иглой), стандартный челнок</b> , автоматическая система смазки, <b>авт. функции</b> : обрезка нити, электромагнит подъема лапки максимальная длина стежка: 5 мм, подъем лапки 14 мм, игла: 134 LR, скорость шитья: 3000 ст/мин	1 575
<b>BRC-6592</b>	двухигольная машина для пошива заготовок верха обуви и кожгалантереи, <b>продвижение унисонное роликового типа, встроенные в голову мотор и блок управления</b> максимальная длина стежка: 5 мм, подъем лапки 8/12 мм, игла: 134 LR, скорость шитья: 3000 ст/мин	995
<b>BRC-6692</b>	двухигольная машина для средних материалов, <b>встроенный в голову мотор, блок управления и панель управления, комбинированное продвижение материала (нижним роликом, прижимной приводной роликовой лапкой и иглой), стандартный челнок</b> , автоматическая система смазки, <b>авт. функции</b> : обрезка нити, электромагнит подъема лапки максимальная длина стежка: 5 мм, подъем лапки 14 мм, игла: 134 LR, скорость шитья: 3000 ст/мин	1 755
<b>двухигольные машины челночного стежка с двойным продвижением материала (игла и нижняя рейка)</b>		
<b>BRC-8420 B-003 (005)</b>	для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, <b>без отключения игл, прямой привод</b> , расстояние между иглами регулируется заменой комплекта (стандарт: 6,4 мм), автоматическая система смазки длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 7/13 мм, скорость шитья: 4000 ст/мин	980
<b>BRC-8450 B-003 (005)</b>	для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, <b>с отключением игл, прямой привод</b> , расстояние между иглами регулируется заменой комплекта (стандарт: 6,4 мм), автоматическая система смазки длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 7/13 мм, скорость шитья: 4000 ст/мин	1 135
<b>BRC-8720 B-003 (005)</b>	для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, <b>без отключения игл, прямой привод, увеличенные челноки</b> расстояние между иглами регулируется заменой комплекта (стандарт: 6,4 мм), автоматическая система смазки длина стежка: до 7 мм, высота подъема лапки: 7/13 мм, скорость шитья: 4000(3000) ст/мин	1 035
<b>BRC-8750 B-003 (005)</b>	для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, <b>с отключением игл, прямой привод, увеличенные челноки</b> , расстояние между иглами регулируется заменой комплекта (стандарт: 6,4 мм) автоматическая система смазки, длина стежка до 7 мм, высота подъема лапки 7/13 мм, скорость: 4000 ст/мин	1 195
<b>BRC-8420 J-403 E (405 E)</b>	для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, <b>без отключения игл, прямой привод</b> , стандартные челноки, расстояние между иглами регулируется заменой комплекта (стандарт: 6,4 мм), автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, отводчик нити. (электродвигатель HO HSING производство Японии), автомат. система смазки, длина стежка до 7 мм, высота подъема лапки: 7/13 мм, скорость шитья: 3000 ст/мин	1 900
<b>BRC-8450 J-403 E (405 E)</b>	для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, с отключением игл, прямой привод, стандартные челноки, расстояние между иглами регулируется заменой комплекта (стандарт: 6,4 мм), автомат. функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, отводчик нити (электродвигатель HO HSING (Тайвань)), автоматическая система смазки длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 7/13 мм, скорость шитья: 3000 ст/мин	2 185
<b>BRC-8720 J-403 E (405 E)</b>	для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, <b>без отключения игл, увеличенные челноки</b> , расстояние между иглами регулируется заменой комплекта (стандарт: 6,4 мм), автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, отводчик нити, автоматическая система смазки длина стежка: до 7 мм, высота подъема лапки: 7/13 мм, скорость шитья: 4000 (3000) ст/мин	2 130
<b>BRC-8750 J-403 E (405 E)</b>	для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, <b>с отключением игл, прямой привод, увеличенные челноки</b> , расстояние между иглами регулируется заменой комплекта (стандарт: 6,4 мм), автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, отводчик нити. (электродвигатель HO HSING производство Тайвань) автоматическая система смазки, длина стежка до 7 мм, высота подъема лапки 7/13 мм, скорость шитья: 3000 ст/мин	2 255
<b>МАШИНЫ ЦЕПНОГО СТЕЖКА</b>		
<b>BRC-8558 WD-2-H</b>	одноигольная, для легких и средних материалов, <b>прямой привод</b> , автоматическая система смазки длина стежка до 4 мм, высота подъема лапки: 8/10 мм, макс. скорость шитья: 4500 ст/мин	680
<b>BRC-8558 WD-1-H</b>	двухигольная, для легких и средних материалов, <b>прямой привод</b> , автоматическая система смазки длина стежка до 4 мм, между иглами 3,2; 4,8; 6,4; 9,5; 12,7; высота подъема лапки: 8/10 мм, 4500 ст/мин	680
<b>BRC-8558 WD-3-H</b>	двухигольная, тандем (игла за иглой), для легких и средних материалов, <b>прямой привод</b> , автоматическая система смазки, длина стежка до 4 мм, высота подъема лапки: 8/10 мм, макс. скорость шитья: 4500 ст/мин	680
<b>BRC-VC 009 DI-04064</b>	четырёхигольная машина двухниточного цепного стежка, <b>прямой привод</b> , длина стежка 1,7-4 мм, расстояние между иглами 6,4 мм, между крайними иглами: 19,2 мм, высота подъема лапки 8 мм, скорость: 3500 ст/мин	1 165
<b>BRC-VC 009 DI-04080</b>	четырёхигольная машина двухниточного цепного стежка, <b>прямой привод</b> , длина стежка 1,7-4 мм, расстояние между иглами 7,9 мм, между крайними иглами: 23,7 мм, высота подъема лапки 8 мм, скорость: 3500 ст/мин	1 165
<b>BRC-VC 009 DI-04095 P</b>	четырёхигольная машина двухниточного цепного стежка, <b>прямой привод, задний тянущий ролик</b> длина стежка 1,7-4 мм, расстояние между иглами 9,5 мм, между крайними иглами: 28,5 мм, высота подъема лапки 8 мм, скорость шитья: 3500 ст/мин	1 165
<b>BRC-VC 009 DI-06064P</b>	шестиигольная машина двухниточного цепного стежка, <b>прямой привод, задний тянущий ролик</b> длина стежка 1,7-4 мм, расстояние между иглами 6,4 мм, высота подъема лапки 8 мм, скорость шитья: 3500 ст/мин	1 265
<b>BRC-VC 009 DI-12048 P</b>	двенадцатиигольная машина двухниточного цепного стежка, <b>прямой привод, задний тянущий ролик</b> , длина стежка 1,7-4 мм, расстояние между иглами 4,8 мм, между крайними иглами: 52,8 мм, высота подъема лапки 8 мм, скорость шитья: 3500 ст/мин	1 390
<b>BRC-VC 009 DI-12064 P</b>	двенадцатиигольная машина двухниточного цепного стежка, <b>прямой привод, задний тянущий ролик</b> , длина стежка 1,7-4 мм, расстояние между иглами 6,4 мм, между крайними иглами: 70,4 мм, высота подъема лапки 8 мм, скорость шитья: 3500 ст/мин	1 390

Цены указаны за комплектное оборудование с учетом всех налогов

**ПРОДАЖА И СЕРВИС**

**www.shveymash.ru**

**(499)309-99-99**



**ШВЕЙМАШ**  
(499)309-99-99  
www.shveymash.ru

**ОБОРУДОВАНИЕ**  
**BRUCE**

Цены действуют с 16.01.2025 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401


модель	технические характеристики	цена, USD
BRC-VC 009 DI-12064P/VWL	двенадцатиугольная машина двухниточного цепного стежка, <b>прямой привод, переднее устройство подачи резинки, задний тянущий ролик</b> , длина стежка 1,7-4 мм, расстояние между иглами 6,4 мм, между крайними иглами: 70,4 мм, высота подъема лапки 8 мм, скорость шитья: 3500 ст/мин	1 520
BRC-VC 009 DII-12064 P/UTL	двенадцатиугольная машина двухниточного цепного стежка, <b>прямой привод, переднее устройство подачи резинки, автоматическая обрезка нижней и верхних нитей</b> , длина стежка 1,7-4 мм, расстояние между иглами 6,4 мм между крайними иглами: 70,4 мм, высота подъема лапки 8 мм, скорость шитья: 3500 ст/мин	2 610
BRC-HF 009-04064-254P	четырёхугольная машина для изготовления пояса брюк, для спец. материалов, в т.ч. джинс, длина стежка: 1,7-4 мм, расстояние между иглами: 1/4"-1"-1/4", подъем лапки: до 8 мм, скорость: 3500 об/мин	1 290
BRC-T 9270 D-12-2PL (3/16)	двухугольная машина цепного стежка, <b>для легких и средних материалов, прямой привод, П-образная платформа, задний зубчатый полиуретановый пулер</b> расстояние между иглами: 4,8 мм, длина стежка до 4,2 мм, подъем лапки: 8 мм, скорость шитья: 3500 ст/мин	1 190
BRC-T 9270 D-13-2PL (1/8)	треугольная машина цепного стежка, <b>для легких и средних материалов, прямой привод, П-образная платформа, задний зубчатый полиуретановый пулер</b> расстояние между крайними иглами: 6,4 мм, длина стежка до 3,5 мм, подъем лапки: 8 мм, скорость шитья: 3500 ст/мин	1 065
BRC-T 9270 D-22-2PL (1/4)	двухугольная машина цепного стежка, <b>для средних материалов, прямой привод, П-образная платформа, задний зубчатый полиуретановый пулер</b> расстояние между иглами: 6,4 мм, длина стежка до 3,5 мм, подъем лапки: 8 мм, скорость шитья: 3500 ст/мин	1 065
BRC-T 9280 D-73-PL	треугольная машина цепного стежка, <b>для средних и тяжелых материалов, прямой привод, П-образная платформа, задний зубчатый полиуретановый пулер</b> , расстояние между крайними иглами: 6,4 мм, длина стежка до 4,2 мм подъем лапки: 10 мм, скорость шитья: 3500 ст/мин	1 190
<b>ПЛОСКОШОВНЫЕ МАШИНЫ С ВЕРХНИМ И НИЖНИМ ЗАСТИЛОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРИКОТАЖА</b>		
P5-D-01GB*356	треугольная машина, <b>встроенный серводвигатель</b> , позиционер, плавная регулировка скорости между иглами: 5,6 мм, длина стежка до 4,4 мм, подъем лапки до 5 мм, макс. скорость шитья: 6000 ст/мин	710
P5-D-02BV*356	треугольная машина, <b>встроенный серводвигатель</b> , позиционер, плавная регулировка скорости, с приспособлением для окантовывания между иглами: 5,6 мм, длина стежка до 4,4 мм, подъем лапки до 5 мм, макс. скорость шитья: 6000 ст/мин	730
P5-D-01/02/03/08*356	универсальная треугольная машина, <b>встроенный серводвигатель</b> , позиционер, плавная регулировка скорости (комплекты переналадки: 02 – окантовка, 03 – расшовка, 08-подгибка) между иглами: 5,6 мм, длина стежка до 4,4 мм, подъем лапки до 5 мм, макс. скорость шитья: 6000 ст/мин	735
P5-UT-01 GB *356/Z	треугольная машина, <b>встроенный серводвигатель</b> , позиционер, плавная регулировка скорости, автомат. обрезка нижней и верхних нитей электрического типа, между иглами: 5,6 мм, длина стежка до 4,4 мм, подъем лапки до 5 мм, 6000 ст/мин	1 429
P5-D-05GB*356	треугольная машина, <b>встроенный серводвигатель с плавной регулировкой скорости с приспособлением для дозированной подачи резинки, правосторонняя подрезка края материала</b> расстояние между иглами: 5,6 мм, длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки до 5 мм, скорость шитья: 4000 ст/мин	980
V5-D-01 GB x356	треугольная машина, <b>цилиндрическая платформа, встроенный серводвигатель</b> с позиционером и плавной регулировкой скорости, между иглами: 5,6 мм, длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки до 6,2 мм, 5000 ст/мин	1 005
V5-UT-01 GBx356	треугольная машина, <b>цилиндрическая платформа, встроенный серводвигатель с позиционером и плавной регулировкой скорости, автоматическая обрезка нижней и верхних нитей электрического типа</b> между иглами: 5,6 мм, стежок до 4,5 мм, подъем лапки до 6,2 мм, 5000 ст/мин	1 865
BRC-264 BDI-01 CB*356	треугольная машина, <b>цилиндрическая платформа малого диаметра</b> (длина окружности: 180 мм) <b>для подгибки края изделия</b> , расстояние между иглами: 5,6 мм, длина стежка: до 3,6 мм, подъем лапки: 6 мм, ход игловодителя: 33 мм, скорость шитья: 4500 ст/мин	1 405
BRC-264 BDII-01 CB*356/UT	треугольная машина, <b>цилиндрическая платформа малого диаметра</b> (длина окружности: 180 мм) <b>для подгибки края изделия, автоматическая обрезка нижней и верхних нитей электрического типа и подъемом лапки</b> расстояние между иглами: 5,6 мм, длина стежка: до 3,6 мм, подъем лапки: 6 мм, ход игловодителя: 33 мм, скорость: 4500 ст/мин	1 915
V5-D-35ACx356	треугольная машина, <b>цилиндрическая платформа, встроенный серводвигатель с позиционером и плавной регулировкой скорости, с левосторонней подрезкой края материала</b> расстояние между иглами: 5,6 мм, длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки до 6,2 мм, скорость: 5000 ст/мин	1 455
V5000-UT-01GBx356/Z	треугольная компьютеризированная машина, <b>цилиндрическая платформа, встроенный серводвигатель с позиционером и плавной регулировкой скорости, система шагового двигателя, автоматическая обрезка нижней и верхних нитей электрического типа</b> , между иглами: 5,6 мм, длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки до 7 мм, скорость: 5500 ст/мин	1 855
V6000-UT-01GBx356/HG	треугольная компьютеризированная машина, <b>цилиндрическая платформа, встроенный серводвигатель с позиционером и плавной регулировкой скорости, автоматическая обрезка нижней и верхних нитей пневматического типа, пневматический подъем лапки, автоматическое устройство заправки нити с дополнительным приспособлением для подгибки низа материала</b> между иглами: 5,6 мм, длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки до 7 мм, скорость 5500 ст/мин	2 405
BRC-1500C-156L-UT	треугольная <b>рукавная компьютеризированная многофункциональная машина INTERLOCK с продвижением на рукав, подходит для обвязки манжет на рукавах и шее тесьмой, авт. обрезка и подъем лапки после шитья</b> длина рукава 370 мм, длина стежка: 1,2-4 мм, максимальная высота подъема лапки: 8 мм, скорость: 4000 ст/мин	2 255
BRC-740C-460-O2AH-UT-AW2S-T1	четырёхугольная шестиниточная <b>распашивальная машина (FLATLOCK) с рукавной платформой (150 мм), встроенным серводвигателем, с двумя ножами для подрезки срезов материала, встроенной системой электрического отсоса обрезки материалов, автоматическими функциями:</b> электрообрезки нитей, подъема лапки и позиционера иглы, авт. системой смазки между иглами: 6 мм, длина стежка до 2,5 мм, подъем лапки до 8 мм, скорость :3200 ст/мин	3 055
<b>СТАЧИВАЮЩЕ- И КРАЕОБМЕТОЧНЫЕ МАШИНЫ (ОВЕРЛОКИ)</b>		
<b>трехниточные оверлоки</b>		
X5S-3-32 R2/223	оверлок «краевка» для легких и средних материалов, <b>встроенный серводвигатель</b> , плавная регул. скорости, LED светильник стежок: 3,8 мм, ширина обметки 1,5 мм, дифференциал 0,7-2, подъем лапки до 5 мм, 5500 ст/мин	535
X5S-3-02/233	для легких и средних материалов, <b>встроенные серводвигатель и блок управления</b> , плавная регул. скорости, LED светильник длина стежка 3,8 мм, ширина обметки: 4 мм, дифференциал: 0,7-2, подъем лапки 5 мм, 5500 ст/мин	535
<b>четырёхниточные оверлоки</b>		
X5S-02X250	для легких и средних материалов, для <b>ОКАНТЛВКИ СРЕЗОВ КАРМАНОВ(ОБЛЮМОВКИ)</b> <b>встроенные серводвигатель и блок управления</b> , плавная регулировка скорости, LED светильник, длина стежка 3,8 мм, расстояние между иглами 3 мм, ширина обметки 4 мм, подъем лапки до 5 мм, скорость: 5500 ст/мин	575
X5S-4-M03/333	для легких и средних материалов, <b>встроенные серводвигатель и блок управления</b> , плавная регулировка скорости <b>плавная регулировка высоты нижнего транспортера</b> , LED светильник, длина стежка 4,6 мм, расстояние между иглами 2 мм, ширина обметки 4 мм, подъем лапки 5,5 мм, скорость: 5500 ст/мин	550
X5S-4-83/323	для легких и средних материалов, <b>встроенный серводвигатель, плавная регулировка высоты нижнего транспортера</b> , LED светильник, <b>приспособление для выполнения закрепки</b> , длина стежка 4,6 мм, расстояние между иглами 2 мм, ширина обметки 4 мм, подъем лапки 5,5 мм, скорость 5500 ст/мин	575

Цены указаны за комплектное оборудование с учетом всех налогов

**ПРОДАЖА И СЕРВИС**

**www.shveymash.ru**

**(499)309-99-99**



**ШВЕЙМАШ**  
(499)309-99-99  
www.shveymash.ru

**ОБОРУДОВАНИЕ**  
**BRUCE**

Цены действуют с 16.01.2025 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

модель	технические характеристики	цена, USD
<b>X5S-4-M03/333/KS</b>	для легких и средних материалов, <b>встроенные серводвигатель и блок управления</b> , плавная регулировка скорости, <b>плавная регулировка высоты нижнего транспортера, боковое пневматическое устройство обрезки цепочки ниток</b> , LED светильник длина стежка 4,6 мм, между иглами 2 мм, ширина обметки 4 мм, подъем лапки 5,5 мм, скорость: 5500 ст/мин	695
<b>B5T-4-M03/333</b>	для средних материалов, <b>верхний транспортер, прямой привод</b> , плавная регулировка скорости, <b>компьютеризированное управление, авт. функции</b> : начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка нити, LED светильник между иглами 2 мм, длина стежка 4,6 мм, ширина обметки: 4 мм, подъем лапки 5,5 мм, скорость 6000 ст/мин	1 245
<b>B6-4-M03/333</b>	для легких и средних материалов, <b>прямой привод</b> , плавная регулировка скорости, <b>компьютеризированное управление, авт. ф-ции</b> : начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, <b>обрезка цепочки нитей, плавная регулировка высоты нижнего транспортера, электромагнитный подъем лапки</b> длина стежка 4,6 мм, расстояние между иглами 2 мм, ширина обметки 4 мм, подъем лапки 5,5 мм, 7000 ст/мин	900
<b>B5000A4-M03/333 BOMBER</b>	<b>на любые материалы, прямой привод, с компьютеризированным управлением, прохождение утолщений без замедления скорости, интеллектуальная скоростная система подачи: автоматическое определение изменения толщины ткани в режиме реального времени и сверхбыстрая адаптация силы прижима и силы подачи, электронная регулировка высоты подъема лапки, голосовое сопровождение, три автоматических режима шитья, автоматические функции: обрезка нити, подъем лапки, авто начало и остановка шитья при выходе материала из зоны шитья, короткие концы нитей после обрезки, USB-порт, LED-подсветка</b> длина стежка 4,6 мм, ширина обметки 4 мм, расстояние между иглами 2 мм, подъем лапки до 10 мм, макс. скорость 7000 ст/мин	830
<b>BRC-5114 D-4-M03/333</b>	<b>с рукавной платформой</b> для легких материалов, <b>прямой привод</b> , плавная регулировка скорости, между иглами 2 мм, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4 мм, дифференциал: 0,8-1,8, подъем лапки 5,5 мм, 5500 ст/мин	1 090
<b>BRC-5114TD-M03/333</b>	<b>с рукавной платформой</b> для средних и среднетяжелых материалов, <b>верхний транспортер, прямой привод</b> , плавная регулировка скорости, между иглами 2 мм, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4 мм, дифференциал: 0,8-1,8, подъем лапки 5,5 мм, макс. скорость 5500 ст/мин	1 265
<b>BRC-5114 TDI-M03/333/KS/FR06</b>	<b>с рукавной платформой</b> для легких и средних материалов, <b>верхний транспортер, прямой привод, автоматизированное рабочее место для притачивания воротников и поясов «в кольцо»</b> , плавная регулировка скорости, автомат. <b>пневмообрезка цепочек ниток, пневматический отсос</b> остатков цепочек ниток и обрезки, <b>комплект: 3 пневматических растягивающих ролика</b> между иглами: 2 мм, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4 мм, дифференциал: 0,8-1,8, подъем лапки 5,5 мм, 5500 ст/мин	2 350
<b>BRC-5214TDI-AO4/435</b>	для тяжелых материалов, верхний транспортер, встроенный серводвигатель, плавная регулировка скорости между иглами 2 мм, длина стежка 7 мм, ширина обметки 4 мм, дифференциал: 0,8-1,5, подъем лапки 6 мм, скорость 6500 ст/мин	1 080
<b>BRC-5214TE-AO4/435</b>	для тяжелых материалов, верхний транспортер, встроенный серводвигатель, плавная регулировка скорости, компьютеризированное управление, автоматические функции: начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка цепочки нитей, электромагнитный подъем лапки, расстояние между иглами 2 мм, длина стежка 7 мм, ширина обметки 4 мм, дифференциал: 0,8-1,5, подъем лапки 6 мм, макс. скорость 6500 ст/мин	1 300
<b>BRC-5214TDI-M03/333</b>	для легких и средних материалов, верхний транспортер, встроенный серводвигатель, плавная регулировка скорости между иглами 2 мм, длина стежка 4,6 мм, ширина обметки 4 мм, дифференциал: 0,7-2, подъем лапки 5,5 мм, 7000 ст/мин	1 055
<b>BRC-5114TD-M03/333/KS/FR01</b>	автоматизированное рабочее место для притачивания воротников «в кольцо», оверлок с цилиндрической платформой верхний транспортер, встроенный серводвигатель, плавная регулировка скорости, автомат. пневмообрезка цепочек ниток пневмат. отсос остатков цепочек ниток и обрезки, комплект пневматических растягивающих роликов для воротника между иглами 2 мм, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4 мм, дифференциал: 0,8-1,8, подъем лапки 5,5 мм, 5500 ст/мин	1 825
<b>п я т и - и ш е с т и н и т о ч н ы е о в е р л о к и</b>		
<b>X5S-5-03/233</b>	пятиниточный оверлок, для легких и средних материалов, <b>встроенные серводвигатель и блок управления</b> , плавная регулировка скорости, LED светильник, длина стежка 3,8 мм, расстояние между иглами 5 мм, ширина обметки: 5 мм, подъем лапки 5 мм, 5500 ст/мин	570
<b>X5S-5-03/333</b>	пятиниточный оверлок, для легких и средних материалов, <b>встроенные серводвигатель и блок управления</b> , плавная регулировка скорости, LED светильник, длина стежка 3,8 мм, расстояние между иглами 3 мм, ширина обметки: 4 мм, подъем лапки 5 мм, макс. скорость: 5500 ст/мин	570
<b>X5S-5-03/233/KH</b>	пятиниточный оверлок, для легких и средних материалов, <b>встроенные серводвигатель и блок управления</b> , плавная регулировка скорости, <b>плоское пневматическое устройство обрезки цепочки ниток</b> , LED светильник, длина стежка 3,8 мм, расстояние между иглами 5 мм, ширина обметки: 5 мм, подъем лапки 5 мм, скорость шитья: 5500 ст/мин	740
<b>X5S-5-AO4/435</b>	пятиниточный оверлок, для сверхтяжелых материалов, <b>встроенные серводвигатель и блок управления</b> , плавная регулировка скорости, LED светильник, длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, ширина обметки: 6 мм, подъем лапки 7 мм, дифференциал 0,8-1,5, игла DCx27 №20 макс. скорость: 5500 ст/мин	580
<b>X5S-6-M03/333</b>	шестиниточный оверлок, для легких и средних материалов, <b>встроенные серводвигатель и блок управления</b> , плавная регулировка скорости, <b>плавная регулировка высоты нижнего транспортера</b> , LED светильник длина стежка 4 мм, расстояние между иглами 3x2 мм, ширина обметки 4 мм, подъем лапки 5 мм, 5500 ст/мин	600
<b>B5-5-M03/333</b>	пятиниточный оверлок, для легких и средних материалов, <b>прямой привод</b> , плавная регулировка скорости, <b>компьютеризированное управление, авт. функции</b> : начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка нити, LED светильник, стежок 3,8 мм, расстояние между иглами 3 мм, ширина обметки 4 мм, подъем лапки 5 мм, 7000 ст/мин	865
<b>B5-6-M04/435</b>	шестиниточный оверлок, для легких и средних материалов, прямой привод, плавная регулировка скорости, компьютеризированное управление, авт. функции: начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка нити, LED светильник, стежок 3,8 мм, расстояние между иглами 3 мм, ширина обметки 4 мм, подъем лапки 5 мм, 7000 ст/мин	865
<b>B5T-5-03/233</b>	пятиниточный оверлок, для средних материалов, верхний транспортер, прямой привод, плавная регулировка скорости, компьютеризированное управление, авт. функции: начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка нити, LED светильник, между иглами 5 мм, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки: 5 мм, подъем лапки 5 мм, скорость 6000 ст/мин	1 255
<b>B5T-5-AO4/435</b>	пятиниточный оверлок, для тяжелых материалов, верхний транспортер, прямой привод, плавная регулировка скорости, компьютеризированное управление, авт. функции: начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка нити, LED светильник, между иглами 5 мм, длина стежка 5 мм, ширина обметки: 6 мм, подъем лапки 7 мм, скорость 6000 ст/мин	1 270
<b>B6-5-03/333</b>	пятиниточный оверлок, для легких и средних материалов, прямой привод, плавная регулировка скорости, механизм обрезки, позволяющий добиться более короткого хвостика нити, компьютеризированное управление, авт. ф-ции: начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка нити, LED светильник, плавная регулировка высоты нижнего транспортера, стежок: 3,8 мм, между иглами 3 мм, ширина обметки 4 мм, подъем лапки 5 мм, 7000 ст/мин	895
<b>BRC-3216 TDI-03/233</b>	для средних материалов, верхний транспортер, встроенный серводвигатель, плавная регулировка скорости между иглами 5 мм, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки: 5 мм, подъем лапки 5 мм, скорость 7000 ст/мин	1 050
<b>BRC-3216 TDI-AO4/435</b>	для тяжелых материалов, верхний транспортер, встроенный серводвигатель, плавная регулировка скорости между иглами 5 мм, длина стежка 5 мм, ширина обметки: 6 мм, подъем лапки 7 мм, скорость 6500 ст/мин	1 050
<b>BRC-3216 TE-03/333H</b>	для среднетяжелых материалов, верхний транспортер, встроенный серводвигатель, плавная регулировка скорости компьютеризированное управление, автомат. функции: начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка цепочки нитей, электромагнитный подъем лапки между иглами 3 мм, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки: 4 мм, подъем лапки 5 мм, скорость 7000 ст/мин	1 275


Цены указаны за комплектное оборудование с учетом всех налогов

**ПРОДАЖА И СЕРВИС**

**www.shveymash.ru**

**(499)309-99-99**

Страница 4 из 6



**ШВЕЙМАШ**  
**(499)309-99-99**  
**www.shveymash.ru**

**ОБОРУДОВАНИЕ**  
**BRUCE**

Цены действуют с 16.01.2025 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

модель	технические характеристики	цена, USD
<b>СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАШИНЫ</b>		
<b>BRC-T 1900 GSK B/D</b>	закрепочный полуавтомат для средних материалов, <b>электронное управление, IP-панель, в комплекте: приспособление для перенастройки машины на пуговичную, подрезка нити, нитеотводчик, поле шитья: 40x30 мм</b> длина закрепки: 20 мм, подъем лапки: 13 мм, кол-во стежков: 14-42, скорость: 400-3200 ст/мин	2 485
<b>BRC-T 1900 GH</b>	закрепочный полуавтомат, для средних и тяжелых материалов, <b>выполнение любых видов закрепок, электронное управление, подрезка нити, нитеотводчик, полусухая голова, IP-панель, поле шитья: 40x30 мм</b> длина стежка: 0,1-10 мм, подъем лапки: 13 мм, скорость: 3200 ст/мин	2 485
<b>BRC-T 1900 BN-D</b>	закрепочный полуавтомат, <b>приспособление для шивания шнура, электронное управление, IP-панель, обрезка нити, нитеотводчик, полусухая голова, поле шитья: 40x30 мм</b> , длина стежка: 0,1-10 мм, подъем лапки: 13 мм, скорость: 3200 ст/мин	2 920
<b>BRC-T 1900 GMC-DII</b>	закрепочный полуавтомат, <b>для трикотажных материалов, с оснасткой для закрепления остатков цепочек ниток после «флетлока», электронное управление, IP-панель, обрезка нити, нитеотводчик, полусухая голова, короткий конец нитей</b> после обрезки не требует дополнительной подрезки, специальный нитеотводчик предохраняет нить от выпадения из ушка иглы, длина стежка: 0,1-10 мм, подъем лапки: 13 мм, скорость: 3200 ст/мин	3 225
<b>BRC-T 1900 GMK-D</b>	закрепочный полуавтомат для трикотажных материалов с электронным управлением, <b>в комплекте: приспособление для перенастройки машины на пуговичную</b> , автомат. функциями обрезки ниток, подъема лапки и позиционера иглы длина стежка: 0,1-10 мм, подъем лапки: 13 мм, скорость: 3200 ст/мин	2 510
<b>BRC-T 1906 GS (H)</b>	закрепочный полуавтомат для легких и средних (тяжелых) материалов, <b>выполнение любых видов закрепок, закрепок по контуру и настрачивания деталей изделий в области шитья: 60x50 мм, электронное управление, полноценная операционная система</b> и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины, может использоваться для декоративного шитья, шитья на нетканых материалах (мешках), пошива сумок и пришивания липучек, IP-панель, длина стежка: 0,1-10 мм, подъем лапки: 10 мм, скорость: 2700 ст/мин	3 150
<b>BRC-T 1906 GHQ</b>	закрепочный полуавтомат для тяжелых материалов с пневматическим прижимом левой и правой лапок, выполнение любых видов закрепок, закрепок по контуру и настрачивания деталей изделий в области шитья: 60x50 мм, электронное управление, полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. может использоваться для декоративного шитья, шитья на нетканых материалах (мешках), пошива сумок и пришивания липучек, IP-панель, длина стежка: 0,1-10 мм, подъем лапки: 10 мм, скорость: 2700 ст/мин	3 360
<b>BRC-T 1906 GP</b>	закрепочный полуавтомат, выполнение любых видов закрепок, закрепок по контуру и настрачивания деталей изделий в области шитья: 60x50 мм, с оснасткой для шивания резинки встык, электронное управление, полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины, может использоваться для декоративного шитья, шитья на нетканых материалах (мешках), пошива сумок и пришивания липучек, IP-панель, длина стежка: 0,1-10 мм, подъем лапки: 10 мм, скорость: 2700 ст/мин	3 055
<b>BRC-T 1903 GSK-D</b>	полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, прямой привод, диаметр пуговиц 8-28 мм, расстояния между отверстиями пуговицы: по X: 2,4-6,8 мм; по Y: 2,4-6,8 мм, варианты строчек =, X, обрезка нити подъем лапки 13 мм, скорость шитья: 500-2700 ст/мин, питание 220 В, 500 Вт	2 590
<b>BRC-T 1903 GAK-D</b>	специальный полуавтомат для пришивания кнопок, прямой привод, специальный зажим для кнопок, расстояния между отверстиями свободно программируются в диапазоне 30x40 мм обрезка нити, подъем лапки 13 мм, скорость шитья: 500-2700 ст/мин, питание 220 В, 500 Вт	2 655
<b>BRC-T 1377 E-B</b>	полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, встроенный в голову мотор и панель управления способы пришивания: =-образное, X-образное, --образное, быстрое переключение способов пришивания, двойной узел, обрезка нити, диаметр пуговиц 10-28 мм, подъем лапки 9 мм, макс. скорость 1500 ст/мин	940
<b>BRC-T 783 G-Z</b>	петельный полуавтомат для выполнения прямой петли, прямой привод, для любых видов материалов электромагнит подъема лапки до 12 мм, длина петли: 6,4 - 31,8 мм, макс. скорость 3600 ст/мин	1 800
<b>BRC-T 781 GK-Z</b>	петельный полуавтомат для выполнения прямой петли на трикотажных полотнах прямой привод, для любых видов материалов электромагнит подъема лапки до 12 мм, длина петли: 6,4 - 31,8 мм, макс. скорость 3600 ст/мин	1 805
<b>BRC-T 1790 GK-3D</b>	петельный полуавтомат челночного стежка с электронным управлением, для различных видов материала, встроенный светодиодный светильник, обрезка нитей, электромагнит подъема лапки, 30 видов стандартных петель (включая имитацию глазковой петли и закрепки), возможность программирования петель, мультинож, возможность прокладывания каркасной строчки, панель с ЖК дисплеем с USB портом длина петли: 6,4 - 41 мм, ширина петли: 2,5-5 мм, подъем лапки: 17 мм, скорость: 4200 ст/мин	3 855
<b>BRC-T 9820-01</b>	электронная машина цепного стежка для обработки петель с глазком, применяется на мужских, женских изделиях, джинсах, повседневной одежде, 9 видов петель, различные варианты закрепок, электронное регулирование всех параметров, свободное программирование и создание новых шаблонов петель, обрезка верхней и нижней нити имеет длинный кончик, автоматическая смазка, длина петли с глазком 8-42 мм, без глазка 5-42 мм, скорость шитья 2500 ст/мин	6 600
<b>BRC-20 U 63</b>	машина для выполнения строчки типа "зигзаг", прямой сервопривод с плавной регулировкой скорости, автомат. смазка длина стежка: 5 мм, ширина зигзагообразной строчки: 12 мм, подъем лапки: 5,5/10 мм, скорость: 2000 ст/мин	425
<b>BRC-20 U 93</b>	машина для выполнения строчки типа "зигзаг", прямой сервопривод с плавной регулировкой скорости, автомат. смазка длина стежка: 5 мм, ширина зигзагообразной строчки: 12 мм, подъем лапки: 5,5/10 мм, скорость: 2000 ст/мин	510
<b>BRC-2284 B</b>	машина для выполнения строчки типа "зигзаг" (стандартный и трехшаговый "зигзаг"), прямой привод, авт. система смазки длина стежка: 2 мм, ширина зигзагообразной строчки: 8 мм, подъем лапки: 5,5/10 мм, скорость: 5000 ст/мин	1 885
<b>BRC-2284 B-4E</b>	машина для выполнения строчки типа "зигзаг" (стандартный и трехшаговый "зигзаг"), прямой привод, с автоматическими функциями обрезки нитей, закрепка, позиционирование иглы, подъем лапки. Автоматическая система смазки длина стежка: 2 мм, ширина зигзагообразной строчки: 8 мм, подъем лапки: 5,5/10 мм, скорость: 5000 ст/мин	2 355
<b>BRC-T 8055 AP-STYX-F11AF13</b>	полуавтомат для стачивания деталей по заданной программе, с перемещением шаблонов посредством винтового вала по оси Y и ременной передачи по оси X, полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины, приспособление для лазерной резки, 999 видов вышиваемого шва или рисунка, датчик распознавания шаблонов поле шитья: 800 x 550 мм, длина стежка: 1-5 мм, подъем лапки: 17 мм, скорость: 3000 ст/мин	9 500
<b>BRC-T 14095 AF-95 STYX/F11A13</b>	полуавтомат для стачивания деталей по заданной программе, с перемещением шаблонов посредством винтового вала по оси Y и ременной передачи по оси X, полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины, приспособление для лазерной резки, 999 видов вышиваемого шва или рисунка, датчик распознавания шаблонов поле шитья: 1400 x 950 мм, длина стежка: 1-5 мм, подъем лапки: 17 мм, скорость: 3000 ст/мин	11 500
<b>F9000-SS-F13X</b>	планшетный полуавтомат челночного стежка программируемой строчки для стачивания деталей и выполнения декоративных строчек по заданной программе, с электронным управлением и поворотной головкой, полноценная операционная система с возможностью загрузки параметров пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины, возможность передачи данных по Wi-Fi, жидкокристаллический дисплей, автоматическая обрезка нити и подъем прижимной лапки, энергоэффективный серводвигатель и усиленная конструкция обеспечивает низкий уровень вибрации и шума, полусухая голова, интеллектуальное распознавание шаблонов, шарико-винтовая передача по оси X, Y, поле шитья: 1400 x 950 мм, длина стежка: 0,05-20 мм, подъем лапки: 15 мм, скорость: 3600 ст/мин	12 900


Цены указаны за комплектное оборудование с учетом всех налогов

**ПРОДАЖА И СЕРВИС**

**www.shveymash.ru**

**(499)309-99-99**

Страница 5 из 6



**ШВЕЙМАШ**  
**(499)309-99-99**  
**www.shveymash.ru**

**ОБОРУДОВАНИЕ**  
**BRUCE**

*Цены действуют с 16.01.2025 г.*

**Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401**

Модель	Технические характеристики	Цена, USD
<b>F5000-F-13 F25-X</b>	полуавтомат челночного стежка программируемой строчки для настраивания деталей изделий по контуру, с электронным управлением, с датчиком окончания нижней нити и вакуумной системой формования заготовки, полноценная операционная система с возможностью загрузки параметров пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины, возможность передачи данных по Wi-Fi, поле шитья: 800 x 350 мм, длина стежка: 0,05-20 мм, подъем лапки: 15 мм, скорость: 3500 ст/мин	5 950
<b>BRC-T 2210-D</b>	полуавтомат циклического шитья. поле шитья: 220 x 100 мм, высота подъема лапки: 22 мм, тип иглы DPx17 No 75-200, скорость шитья 2700ст/мин, питание 220 В/50 Гц	5 580
<b>BRC-T 2210-F1-D</b>	полуавтомат циклического шитья для настраивания деталей изделий (этикеток, эмблем, застежек велькро «липучек») по контуру, <b>поворотный прижим</b> , поле шитья: 220 x 100 мм, высота подъема лапки: 22 мм, тип иглы DPx17 No 90-200, 2700 ст/мин	5 750
<b>BRC-T 2210-F3-D</b>	полуавтомат циклического шитья для настраивания деталей (этикеток, эмблем, застежек велькро «липучек») по контуру, <b>с боковым прижимом</b> , поле шитья: 220 x 100 мм, высота подъема лапки: 22 мм, тип иглы DPx17 No 90-200, скорость шитья 2700 ст/мин	6 100
<b>BRC-T 2210-F38A-D</b>	полуавтомат циклического шитья для пришивания застежек велькро «липучек», <b>блок для нарезания и подачи «липучки» «лицом вверх»</b> , поле шитья: 220x100 мм, высота подъема лапки: 22 мм, тип иглы DPx17 No 90-200, скорость шитья: 2700 ст/мин	11 500
<b>BRC-T 3020-F4-D</b>	полуавтомат циклического шитья для настраивания крупных деталей (этикеток, эмблем, застежек велькро) по контуру, <b>с боковым прижимом</b> , поле шитья: 300 x 200 мм, высота подъема лапки: 22 мм, тип иглы DPx17 No 90-200, скорость шитья 2700 ст/мин	9 400
<b>BRC-T 6040-D</b>	полуавтомат циклического шитья, поле шитья: 600 x 400 мм, высота подъема лапки: 22 мм, тип иглы DPx17 No 90-200, скорость шитья 2500 ст/мин, питание 220 В/50 Гц	10 040
<b>СЕРВОДВИГАТЕЛИ</b>		
<b>513 A</b>	сервопривод, 220 В, 550 Вт, скорость: 4500 об/мин	90
<b>513 A-1</b>	сервопривод с позиционером, 220 В, 550 Вт, скорость: 4500 об/мин	110
<b>563 A</b>	сервопривод, 220 В, 750 Вт, скорость: 4500 об/мин	102
<b>563 A-1</b>	сервопривод с позиционером, 220 В, 750 Вт, скорость: 4500 об/мин	120

*Цены указаны за комплектное оборудование с учетом всех налогов*

**ПРОДАЖА И СЕРВИС**

**www.shveymash.ru**

**(499)309-99-99**