

ШВЕЙМАШ
(499)309-99-99
www.shveymash.ru

**РАСКРОЙНОЕ
 ОБОРУДОВАНИЕ**
REXEL

Цены действуют с 19.11.2024 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401


Модель	Технические характеристики	Цена, ЕВРО
СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ МАШИНЫ		
R 500	базовая модель с встроенным заточным устройством и механическим уловителем ленты, осветительная лампа с отдельным выключателем, высота настила до 190 мм, операционное пространство 500 мм, 380 В (50 Гц), мощность э/д: 1,1 кВт, скорость ленты: 14 м/с, размеры стола: 1200x1000 мм, габаритные размеры (ДхШхВ): 1320x1200x1800 мм, размер ленты: 2845x10 мм, (с вариатором скорости ленты 0-14 м/с*)	3 980 4 440*
R 500/F	с воздушной подушкой, встроенным заточным устройством и механическим уловителем ленты, осветительная лампа с отдельным выключателем, высота настила до 190 мм, операционное пространство 500 мм, 380 В (50 Гц), мощность э/д: 1,1 кВт, скорость ленты: 14 м/с, размеры стола: 1200x1000 мм, габаритные размеры (ДхШхВ): 1320x1200x1800 мм, размер ленты: 2845x10 мм, (с вариатором скорости ленты 0-14 м/с*)	4 440 4 900*
R 750	с воздушной подушкой, вариатором скорости, встроенным заточным устройством и механическим уловителем ленты, осветительной лампой с отдельным выключателем, высота настила до 230 мм, операционное пространство: 750 мм, 380 В (50 Гц), скорость ленты 0-18 м/с, размеры: стол:1500x1500 мм,габариты (ДхШхВ):1900x1500x1700 мм лента: 3800x12 мм, мощность двигателя: 1,5 кВт (по заказу - 2,2 кВт*)	8 060 8 510*
R 1000	базовая модель с вариатором скорости, встроенным заточным устройством и механическим уловителем ленты, осветительной лампой с отдельным выключателем, высота настила до 250 мм, операционное пространство: 1000 мм 380 В (50 Гц), скорость ленты 0-18 м/с, размеры: стол 1800x1800 мм, габариты (ДхШхВ): 2250x1800x1850 мм, лента: 4250x12 мм, мощность двигателя: 1,5 кВт (по заказу - 2,2 кВт*)	7 380 7 830*
R 1000	с воздушной подушкой, вариатором скорости, встроенным заточным устройством и механическим уловителем ленты, осветительной лампой с отдельным выключателем, высота настила до 250 мм, операционное пространство: 1000 мм,380 В (50 Гц), скорость ленты 0-18 м/с, размеры:стол 1800x1800 мм,габариты (ДхШхВ):2250x1800x1850 мм лента: 4250x12 мм, мощность двигателя: 1,5 кВт (по заказу - 2,2 кВт*)	8 060 8 510*
R 1250	базовая модель с вариатором скорости, встроенным заточным устройством и механическим уловителем ленты, осветительной лампой с отдельным выключателем, высота настила до 270 мм, операционное пространство: 1250 мм 380 В (50 Гц), скорость ленты 0-18 м/с, размеры: стол 2000x1800 мм, габариты (ДхШхВ): 2500x1800x2000 мм, лента: 5240x12 мм, мощность двигателя: 1,5 кВт (по заказу - 2,2 кВт*)	8 400 8 850*
R 1250	с воздушной подушкой, вариатором скорости, встроенным заточным устройством и механическим уловителем ленты, осветительной лампой с отдельным выключателем, высота настила до 270 мм, операционное пространство: 1250 мм,380 В (50 Гц), скорость ленты 0-18 м/с,размеры: стол 2000x1800 мм,габариты (ДхШхВ):2500x1800x2000 мм лента: 5240x12 мм, мощность двигателя: 1,5 кВт (по заказу - 2,2 кВт*)	9 090 9 540*
R 1150	базовая модель с воздушной подушкой, вариатором скорости, встроенным заточным устройством и механическим уловителем ленты, осветительной лампой с отдельным выключателем, высота реза до 480 мм, операционное пространство 1150 мм, 380 В (50 Гц), мощность двигателя 2,2 кВт, скорость ленты 0-18 м/с, размеры стола: 2200x1800 мм, габаритные размеры (ДхШхВ): 2700x2100x2100 мм, размер ленты: 5240 x 12 мм	13 550
PS 220 пылесос	вакуумная система на модели R 750, R 1000, R 1150, R 1250 для удаления пыли и обрезки, 220 В	450
PR-3 бампер	устройство для установки необходимой ширины реза мебельного поролона и других тканей для R1150	2 690
ПЕРЕДВИЖНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ МАШИНЫ С ДИСКОВЫМ НОЖОМ		
NTH-100N	низкоскоростная версия: 500 об/мин, для резки твердых материалов (ковров, джинсовой ткани, войлока и т. д.), диаметр лезвия: 98 мм, макс. высота реза: 85 мм, мощность двигателя: 380 Вт, 220 В/50 Гц, вес: 3,5 кг	810
NTH-100R	версия с плавной регулировкой скорости: от 500 до 1000 об/мин, диаметр лезвия: 98 мм, макс. высота реза: 85 мм, мощность двигателя: 380 Вт, 220 В/50 Гц, вес: 3,5 кг	915
NTH-100W	высокоскоростная версия: 1000 об/мин, для легких материалов, диаметр лезвия: 98 мм, макс. высота реза: 85 мм, мощность двигателя: 380 Вт, 220 В/50 Гц, вес: 3,5 кг	810
NTH-125N	низкоскоростная версия: 500 об/мин, для резки твердых материалов (ковров, джинс, войлока и т. д.) диаметр лезвия: 125 мм, макс. высота реза: 98 мм, мощность двигателя: 380 Вт, напряжение: 220 В/50 Гц, вес: 3,5 кг	847
NTH-125R	версия с плавной регулировкой скорости: от 500 до 1000 об/мин., диаметр лезвия: 125 мм, макс. высота реза: 98 мм мощность двигателя: 380 Вт, напряжение: 220 В/50 Гц, вес: 3,5 кг	949
NTH-125W	высокоскоростная версия: 1000 об/мин, для легких материалов, диаметр лезвия: 125 мм, макс. высота реза: 98 мм, мощность двигателя: 380 Вт, напряжение: 220 В/50 Гц, вес: 3,5 кг	847

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

www.shveymash.ru

(499)309-99-99



ШВЕЙМАШ
(499)309-99-99
www.shveymash.ru

**РАСКРОЙНОЕ
 ОБОРУДОВАНИЕ**
REXEL

Цены действуют с 19.11.2024 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401


ОТРЕЗНЫЕ ЛИНЕЙКИ, УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАСТИЛА		
ОТ-1 R	ручная отрезная линейка, ширина полотна: 2000/3000 мм, двигатель: 120 Вт, диаметр лезвия 108 мм	1 390
ОТ-1 RH	ручная отрезная линейка для резки толстых материалов, ширина полотна: 2000/3000 мм, двигатель: 380 Вт, диаметр лезвия: 125 мм	2 150
ОТ-1 A	полуавтоматическая отрезная линейка, ширина полотна: 2000/2500 мм, двигатель: 120 Вт, диаметр лезвия: 108 мм	1 930
УК-1 (ОТ-3)	отрезная линейка для резки толстых, плотных тканей (войлок, ковровин, ковры, паласы, напольные покрытия, всевозможные текстильные покрытия), макс. длина реза: 2500 мм, в комплект входят: поперечный раскройный нож + пневматическая прижимная линейка, двигатель: 250 Вт, диаметр лезвия 125/150 мм, высота реза: 10/20 мм, давление воздуха: 3-5 Бар, без стола	7 150
LD-2	прижимная ручная планка, максимальная ширина 3000 мм, высота подъема 180 мм	980
LS-1	размоточное устройство на 1 рулон, макс. ширина рулона: 1900 мм, макс. диаметр рулона: 550 мм, вес рулона: 55 кг, подходит для любого раскройного стола	570
LS-1/K	размоточное устройство на 1 рулон с корзиной, макс. ширина рулона: 1900 мм, макс. диаметр рулона: 550 мм, вес рулона: 55 кг, подходит для любого раскройного стола	1 320
LS-3	размоточное устройство на 3 рулона, макс. ширина рулона 1900 мм, макс. диаметр рулона 550 мм, вес рулона 55 кг, подходит для любого раскройного стола	730
LS-5	размоточное устройство на 5 рулонов, макс. ширина рулона 1900 мм, макс. диаметр рулона 550 мм, вес рулона 55 кг, подходит для любого раскройного стола	880
ПРОМЕРОЧНО-РАЗБРАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
PP-3L	габариты машины: 2600x850x1400 мм, мощность двигателя: 0,18 кВт, ширина перематываемой ткани до 1900 мм, размер экрана: 2000x500 мм, вес перематываемого тюка до 40 кг, диаметр перематываемого тюка до 500 мм, скорость перематывания до 50 м/мин, установка рулона вручную, регулировка экрана: плавная от 0° до 35°, оснащена счетчиком длины	6 290
PP-3L/R	с ручной отрезной линейкой , габариты машины: 2600x850x1400 мм, мощность двигателя: 0,18 кВт, ширина перематываемой ткани до 1900 мм, размер экрана: 2000x500 мм, вес перематываемого тюка до 40 кг, диаметр перематываемого тюка до 500 мм, скорость перематывания до 50 м/мин, установка рулона вручную, регулировка экрана: плавная от 0° до 35°, оснащена счетчиком длины	6 560
PP-3L/A	с полуавтоматической отрезной линейкой , габариты машины: 2600x850x1400 мм, мощность двигателя: 0,18 кВт, ширина перематываемой ткани до 1900 мм, размер экрана: 2000x500 мм, вес перематываемого тюка до 40 кг, диаметр перематываемого тюка до 500 мм, скорость перематывания до 50 м/мин, установка рулона вручную, регулировка экрана: плавная от 0° до 35°, оснащена счетчиком длины	7 310
PP-3S	мощность двигателя: 0,37кВт, инвертор HITACHI, счетчик длины VIGO (Германия), 230 В, трехфазный двигатель, экран 2x0,5 м с неоновой подсветкой, ширина перематываемого материала до 1900 мм, диаметр перематываемого материала до 500 мм, вес перематываемого материала до 70 кг	7 940
PP-3S/R	с ручной отрезной линейкой , мощность двигателя: 0,37кВт, инвертор HITACHI, счетчик длины VIGO (Германия), 230 В, трехфазный двигатель, экран 2x0,5 м с неоновой подсветкой, ширина перематываемого материала до 1900 мм, диаметр перематываемого материала до 500 мм, вес перематываемого материала до 70 кг	8 970
PP-3S/A	с полуавтоматической отрезной линейкой , мощность двигателя: 0,37 кВт, инвертор HITACHI, счетчик длины VIGO (Германия), 230 В, трехфазный двигатель, экран 2x0,5 м с неоновой подсветкой, ширина перематываемого материала до 1900 мм, диаметр перематываемого материала до 500 мм, вес перематываемого материала до 70 кг	9 580
P-3S	перемоточная машина для промерки/перемотки ткани, мощность двигателя: 0,37 кВт, инвертор HITACHI, счетчик длины: VIGO (Германия), 230 В, трехфазный двигатель, габариты: 2530x1220x1060 мм, ширина перематываемого материала: до 1900 мм, вес рулона: до 70 кг, диаметр рулона до 500 мм, скорость перематывания: 50 м/мин, установка рулона вручную	6 840
P-3L	перемоточная машина для промерки/перемотки ткани, мощность двигателя: 0,18 кВт, счётчик длины, габариты: 2530x1220x1060 мм, ширина перематываемого материала до 1900 мм, вес рулона: до 40 кг, диаметр рулона: до 500 мм, скорость перематывания: 50 м/мин, установка рулона вручную	5 640
P-3L/R	перемоточная машина с ручной отрезной линейкой , мощность двигателя: 0,18 кВт, счётчик длины, габариты: 2530x1220x1060 мм, ширина перематываемого материала до 1900 мм, вес рулона до 40 кг, диаметр рулона до 500 мм, скорость перематывания 50 м/мин, установка рулона вручную	6 640
P-3L/A	перемоточная машина с полуавтоматической отрезной линейкой , мощность двигателя: 0,18 кВт, счётчик длины, габариты: 2530x1220x1060 мм, ширина перематываемого материала до 1900 мм, вес рулона: до 40 кг, диаметр рулона: до 500 мм, скорость перематывания: 50 м/мин, установка рулона вручную	7 250

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

(499)309-99-99

www.shveymash.ru



ШВЕЙМАШ
(499)309-99-99
www.shveymash.ru

**РАСКРОЙНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
REXEL**

Цены действуют с 19.11.2024 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРКИ МЕБЕЛИ		
ST-3 (базовая версия)	пневматический монтажный стол для обивки мягкой мебели, конструкция стола стальная, пневматический цилиндр: D 125x600, управляемый стопой (управление с двух сторон станины), система рычагов поднимает столешницу к макс. высоте 1280 мм и опускает, размер столешницы: 900-2000 мм, мин. высота стола 300 мм, допустимая нагрузка 160 кг, рабочее давление: 6 Бар, скорость подъема и опускания 15 см/сек	2 020
ST-3/R	пневматический стол (базовая модель + рукава)	2 280
ST-3/B	пневматический стол (базовая модель + стальная столешница) размер столешницы: 940-1940 мм, допустимая нагрузка 130 кг	2 290
ST-3/BR	пневматический стол (базовая модель + стальная столешница + рукава) размер столешницы: 940-1940 мм, допустимая нагрузка 130 кг	2 540
ST-4	пневматический поворотный стол для склеивания, сборки, упаковки, как самой мебели, так и составных частей вся конструкция сделана из стальных профилей, окрашенных порошковым методом, поворотная столешница из фанеры 18 мм и покрыта нержавеющей сталью 2 мм, столешница дополнительно укреплена четырьмя стабилизаторами на подшипниках, весь механизм, включая пневматику, защищен складной стальной шторкой 1,5 мм, которая окрашена порошковым методом. Элементы пневматики скрыты внутри стола на специальном ползунке, что предотвращает их загрязнение во время склеивания мебели, размер основания: 700x700 мм, столешница: 1200x750 мм, мин/макс высота 450/820 мм, двухсторонняя педаль, пневмопривод: D 125x200 мм, расход воздуха 40 л на 1 полный цикл, максимальная нагрузка 160 кг, регулирование труб на столешнице: 600 - 800 мм	2 300
PDP-1	пресс пневматический МИНИ (для производителей стульев)	2 990
PDK-1	пресс пневматический СТАНДАРТ (для производителей стульев)	3 660
PDM-1	пресс пневматический (для производителей матрасов)	6 450
СТУЛЬЯ, ТЕЛЕЖКИ		
КТ-1	стул мягкий, винтовой (серая обивка)	90
КТ-2	стул жесткий, винтовой	90
КТ-3	стул мягкий, пневмоамортизатор (серая обивка)	90
КТ-4	стул жесткий, пневмоамортизатор	90
WT-1	тележка для транспортировки, хранения и складирования мягкой мебели	500

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

(499)309-99-99

www.shveymash.ru