

ШВЕЙМАШ
(495) 956-67-75
www.shveymash.ru

**ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОЙ
ОБРАБОТКИ**
COMEL Италия

Цены действуют с 23.08.2024 г.


Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

| Модель | Технические характеристики | Цена, EURO |
|---|--|------------|
| КОНСОЛЬНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ВАКУУМОМ И НАГРЕВОМ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ | | |
| BR/A * | электродвигатель вентилятора - 0,5 кВт, нагрев - 1 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1210 x 370 (250) мм (базовая модель) комплектация: сетевой провод с евровилкой, силиконовая подставка для утюга стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами | 899 |
| BR/A-N | стол для двух рукавов, э/д вентилятора - 0,5 кВт, нагрев - 1 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1210 x 370 (250) мм (подушки и кронштейны в комплект не входят) комплектация: сетевой провод с евровилкой, каминная вытяжка, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами | 1 210 |
| BR/A-SXD * | регулировка высоты в 3 положениях: 820/900/980 мм, э/дв. вентилятора - 0,5 кВт, нагрев - 1 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1200 x 380 (260) мм (базовая модель) комплектация: сетевой провод с евровилкой, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами | 866 |
| BR/A-L | стол для расколки швов электродвигатель вентилятора - 0,5 кВт, нагрев: 0,65 кВт, 220 В рабочая поверхность: 1300 x 150 x 60 мм комплектация: силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга | 899 |
| BR/A-S | поддув, камин, электродвигатель вентилятора: 0,5 кВт, нагрев - 1 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1210 x 370 (250) мм комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами | 2 224 |
| BR/A-S1 | поддув, камин, 1 подогреваемый рукав (575 мм), электродвигатель вентилятора: 0,5 кВт, нагрев - 1 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1210 x 370 (250) мм комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами | 2 355 |
| BR/A-S2 | поддув, камин, освещение, подвеска утюга, 2 подогреваемых рукава, э/д вентилятора: 0,5 кВт, нагрев: 1 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1210 x 370 (250) мм, комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола и широкого рукава крепится пружинами-клипсами | 3 290 |
| ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ВАКУУМОМ И НАГРЕВОМ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ | | |
| MP/A * | электродвигатель вентилятора - 0,5 кВт, нагрев - 2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1250 x 750 мм (базовая модель) комплектация: сетевой провод с евровилкой, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами | 1 110 |
| MP/A-B | стол для двух рукавов, электродвигатель вентилятора - 0,5 кВт, нагрев - 2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1250 x 750 мм (кронштейны в комплект не входят) (базовая модель) комплектация: сетевой провод с евровилкой, силиконовая подставка для утюга стойка для электропарошланга обтяжка стола крепится пружинами-клипсами | 1 190 |
| MP/A-S | поддув, камин, электродвигатель вентилятора - 0,5 кВт, нагрев - 2 кВт, 220 В размер рабочей поверхности: 1250 x 750 мм комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами | 2 474 |
| MP/A-S1 | поддув, камин, 1 подогреваемый рукав (575 мм), электродвигатель вентилятора - 0,5 кВт, нагрев - 2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1250 x 750 мм комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга обтяжка стола крепится пружинами-клипсами | 2 650 |
| MP/A-S2 | поддув, камин, освещение, подвеска утюга, 2 подогреваемых рукава, эл/двигатель вентилятора: 0,5 кВт, нагрев - 2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1250 x 750 мм, комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола и широкого рукава крепится пружинами-клипсами | 3 540 |

* - возможные модификации столов с различными дополнительными устройствами (см. ниже)

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС **www.shveymash.ru**
(495) 956-67-75



ШВЕЙМАШ
(495) 956-67-75
www.shveymash.ru

**ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОЙ
ОБРАБОТКИ**
COMEL Италия


Цены действуют с 23.08.2024 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

| Модель | Технические характеристики | Цена, EURO |
|--|---|------------|
| СТОЛ ДЛЯ ГЛАЖЕНИЯ ШТОР | | |
| MP/F/T | стол для глажения штор с парогенератором, габариты: 3000 x 750 мм, э/д вентилятора: 2 x 0,5 кВт, нагрев поверхности стола - 4,5 кВт, нагреватель парогенератора - 4 кВт, 380 В комплектация: вакуум, освещение, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, защитный щиток утюга, передний и задний накопитель ткани возможна доп. опция: бак для воды из стали INOX с поплавковым регулятором уровня | 5 200 |
| MP/F/T | стол для глажения штор с парогенератором, габариты: 3000 x 1000 мм, э/д вентилятора: 2 x 0,5 кВт, нагрев поверхности стола - 5,4 кВт, нагреватель парогенератора - 4 кВт, 380 В комплектация: вакуум, освещение, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, защитный щиток утюга, подвес утюга, термочехол парашланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами, передний и задний накопитель ткани возможна доп. опция: бак для воды из стали INOX с поплавковым регулятором уровня | 5 690 |
| СТОЛ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ТРИКОТАЖА | | |
| MP/F/PV | отпарочный стол для стабилизации трикотажа с встроенным парогенератором, габариты: 1800 x 900 мм, нагрев - 18 кВт, объем бойлера (котла) - 25 л, 380 В (базовая модель) комплектация: электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, правило для разглажки, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами, возможны доп. опции: бак для воды из стали INOX с поплавковым регулятором уровня, верхняя крышка-экран | 5 900 |
| MP/F/PV | отпарочный стол для стабилизации трикотажа с встроенным парогенератором, габариты: 2000 x 1000 мм, нагрев - 20 кВт, объем бойлера (котла) - 25 л, 380 В (базовая модель) комплектация: электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, защитный щиток утюга, правило для разглажки, термочехол парашланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами, возможны доп. опции: бак для воды из стали INOX с поплавковым регулятором уровня, верхняя крышка-экран | 7 332 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | | |
| | Светильник в сборе с кронштейном и подвесом утюга для столов BR/A, BR/A-SXD, MP/A | 675 |
| | Светильник в сборе с кронштейном и подвесом утюга для стола MP/A-S | 675 |
| | Кронштейн крепления рукава BR/A | 141 |
| | Кронштейн крепления рукава BR/A-SXD | 169 |
| | Кронштейн крепления рукава MP/A | 169 |
| | Кронштейн с подвесом для утюга | 550 |
| | Подушка рукавная узкая (стандартная), размер: длина: 575 мм, ширина: 90-65 мм, высота: 40-25 мм | 141 |
| | Подушка рукавная узкая (удлиненная), размер: длина: 750 мм, ширина: 90-70 мм, высота: 40-30 мм | 215 |
| CUSCINO | Подушка выгнутая для обработки брюк и передней части пальто и пиджаков (широкая), размер: длина: 567 мм, ширина: 290-130 мм, высота: 55-35 мм | 213 |
| MANICA | Подушка локтевая, размер: длина: 745 мм, ширина: 50 мм, высота: 30 мм | 213 |
| DONNA | Подушка плечевая женская, размер: длина: 213 мм, ширина: 102 мм, высота: 75 мм, без подогрева | 213 |
| UOMO | Подушка плечевая мужская, размер: длина: 213 мм, ширина: 132 мм, высота: 85 мм, без подогрева | 213 |
| PERA | Подушка плоская для обработки передней части пальто и пиджаков, размер: длина: 520 мм, ширина: 160-110 мм, высота: 20 мм | 213 |
| | Вертикальная вытяжка (камин) для столов BR/A | 160 |
| | Вертикальная вытяжка (камин) для столов MP/A | 220 |
| | Крышка-экран для MP/F/PV | 540 |
| | Бак для воды с контроллером (для трикотажных и шторных столов) | 640 |

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС **www.shveymash.ru**
(495) 956-67-75



ШВЕЙМАШ
(495) 956-67-75
www.shveymash.ru

**ОБОРУДОВАНИЕ
 ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОЙ
 ОБРАБОТКИ**
COMEL Италия

Цены действуют с 23.08.2024 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

кронштейн рукава с подогреваемой подушкой

варианты исполнения подушек

подушка рукавная узкая (стандартная)

подушка рукавная узкая (удлиненная)

подушка выгнутая (широкая) **CUSCINO**

подушка плоская **PERA**

подушка плечевая женская **DONNA**

подушка плечевая мужская **UOMO**

подушка локтевая **MANICA**

гладильный стол в полной комплектации

кронштейн с освещением и подвесом для утюга

каминная вытяжка

базовая модель стола

Возможные модификации гладильных столов

1. базовый гладильный стол
2. гладильный стол с каминной вытяжкой
3. гладильный стол со стандартным подогреваемым рукавом
4. гладильный стол со стандартным подогреваемым рукавом и каминной вытяжкой
5. гладильный стол с освещением и подвесом утюга
6. гладильный стол с освещением, подвесом утюга и каминной вытяжкой
7. гладильный стол со стандартным подогреваемым рукавом, освещением и подвесом утюга
8. гладильный стол со стандартным подогреваемым рукавом, освещением, подвесом утюга и каминной вытяжкой (полная комплектация)

На нашем складе всегда имеются все виды опций

ПРОДАЖА И СЕРВИС **www.shveymash.ru**
(495) 956-67-75



ШВЕЙМАШ
(495) 956-67-75
www.shveymash.ru

**ОБОРУДОВАНИЕ
 ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ
 ОБРАБОТКИ**
COMEL Италия


Цены действуют с 23.08.2024 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

| Модель | Технические характеристики | Цена, EURO |
|-------------------------|---|------------|
| ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ | | |
| COMELFLEX | консольная, складная, с вакуумом и нагревом, э/двигатель вентилятора: 0,07 кВт, нагрев – 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1130 x 380 (260) мм комплектация: сетевая евровилка, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами | 352 |
| COMELFLEX S | консольная, складная, с вакуумом, нагревом и поддувом, э/двигатель вентилятора: 0,04 кВт, нагрев – 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1130 x 380 (260) мм комплектация: сетевая евровилка, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами | 443 |
| COMELUX C | консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный п/г на 1,5 литра, э/д. вентилятора: 0,07 кВт, нагрев парогенератора: 0,9 кВт, стола: 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 x 400 (250) мм комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами | 750 |
| COMELUX C3 | консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный п/г на 3,5 литра, э/д вентилятора: 0,07 кВт, нагрев: парогенератора: 1,9 кВт, стола: 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 x 400 (250) мм комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, алюминиевый нагреватель бойлера стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами | 820 |
| COMELUX C5 | консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный п/г на 5 л, э/д вентилятора: 0,07 кВт, нагрев: парогенератора: 1,9 кВт, стола: 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 x 400 (250) мм комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, алюминиевый нагреватель бойлера стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами | 940 |
| COMELUX MAXI C5 | консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный п/г на 5 л, э/двигатель вентилятора: 0,12 кВт, нагрев: п/г-1,9 кВт, стола-0,6 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1150 x 400 (250) мм комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, алюминиевый нагреватель бойлера стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами | 954 |
| FUTURA MAXI C5 | консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный парогенератор - 5 л, э/д вентилятора: 0,12 кВт, нагрев: п/г-1,9 кВт, стола-0,6 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1150 x 400 (250) мм комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, алюминиевый нагреватель бойлера стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами | 1 060 |
| FUTURA RA | прямоугольная, с вакуумом и нагревом, э/двигатель вентилятора: 0,12 кВт, нагрев – 1,2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 x 620 мм комплектация: сетевой провод с евровилкой, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами | 557 |
| FUTURA RC5 | прямоугольная, с вакуумом и нагревом, встроенный парогенератор на 5 л, э/д вентилятора: 0,12 кВт, нагрев: п/г-1,9 кВт, стола-1,2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 x 620 мм комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, алюминиевый нагреватель бойлера стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами | 1 027 |
| | Рукав для гладильных досок | 48 |

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС **www.shveymash.ru**
(495) 956-67-75



ШВЕЙМАШ
(495) 956-67-75
www.shveymash.ru

**ОБОРУДОВАНИЕ
 ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ
 ОБРАБОТКИ**

COMEL Италия

Цены действуют с 23.08.2024 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401


| Модель | Технические характеристики | Цена, EURO |
|--|--|------------|
| ПАРОГЕНЕРАТОРЫ | | |
| FB/F (комплектация ЛЮКС) | с автоматической подкачкой, на 2 утюга, 6 кВт, емкость для воды: бойлер – 7 л, доп. резервуар – 9,5 л производительность по пару: 8,4 кг/час комплектация: установлен на колесах, нагреватель 6 кВт, два электромагнитных клапана с регулировкой подачи пара, два утюга, разъемы для подключения утюгов, силиконовые подставки, для утюгов, защитные щитки утюгов, сливной кран | 1749 |
| FB/F/L – 25 | автоматический парогенератор, предназначенный для организации централизованной подачи пара с бойлером на 25 литров с мощным водяным насосом высокого давления, может подключаться как к напорной системе водопровода, так и к отдельному баку, мощность: нагревателей парогенератора: от 16 до 24 кВт, водяного насоса: 0,8 кВт, производительность по пару: от 16,8 до 28 кг/час рабочее давление пара: 4,5 Бар Возможна комплектация отдельно стоящим баком из нержавеющей стали, оборудованным системой контроля уровня | 4 526 |
| PRATIKA completa (ЛЮКС) с подкачкой | на 5 литров, на 1 утюг, 1,9 кВт, подкачка: ручная или центробежным насосом, емкость для воды на 10 л, производительность по пару: 2,5 кг/час комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, алюминиевый нагреватель бойлера, заливной фильтр, стойка для электропарошланга термочехол парошланга, сливной кран | 966 |
| PRATIKA без подкачки | на 5 литров, на 1 утюг, 1,9 кВт, наливной, производительность по пару: 2,5 кг/час комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, алюминиевый нагреватель бойлера, стойка для электропарошланга, сливной кран | 629 |
| SNAIL-1 | на 1 литр, на 1 утюг, 0,85 кВт, наливной, производительность по пару: 1,4 кг/час комплектация: сетевая вилка, утюг, разъем для подключения утюга, защитный щиток утюга, силиконовая подставка для утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, стойка для электропарошланга | 275 |
| SNAIL-2 | на 1,5 литра, на 1 утюг, 0,85 кВт, наливной, производительность по пару: 1,4 кг/час комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, стойка для электропарошланга | 320 |
| SNAIL-3 | на 3,5 литра, на 1 утюг, 1,9 кВт, наливной, производительность по пару: 2,5 кг/час комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, манометр, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, стойка для электропарошланга, медный нагреватель бойлера, термочехол парошланга, сливной кран | 481 |
| NUVOLA-308 | на 3,5 литра, на 1 утюг, 1,9 кВт, наливной, производительность по пару: 2,5 кг/час комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, алюминиевый нагреватель бойлера, стойка для электропарошланга, сливной кран | 495 |
| UNIKA INOX | на 1,5 литра, корпус: нержавеющая сталь, на 1 утюг, 0,85 кВт, наливной, производительность по пару: 1,4 кг/час комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, стойка для электропарошланга | 329 |
| COMELECO | на 1,5 литра, на 1 утюг, наливной, 0,85 кВт комплектация: аварийный клапан, манометр, утюг, силиконовая подставка для утюга стойка для электропарошланга | 353 |
| | Тележка-подставка для наливных парогенераторов (UNIKA, PRATIKA, NUVOLA) | 65 |

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

(495) 956-67-75

www.shveymash.ru



ШВЕЙМАШ
(495) 956-67-75
www.shveymash.ru

**ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ
ОБРАБОТКИ**
COMEL Италия

Цены действуют с 23.08.2024 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

| Модель | Технические характеристики | Цена, EURO |
|------------------------------------|---|------------|
| УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДУБЛИРОВАНИЯ | | |
| PLT-500 | ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 500 x 400 мм, 1,4 кВт, 220 В комплектация: сетевой провод | 2 316 |
| PLT-900 | ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 900 x 400 мм, 2,9 кВт, 220 В комплектация: сетевой провод | 2 639 |
| PLT-1100 | ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1100 x 400 мм, 3,2 кВт, 380 В комплектация: сетевой провод | 2 731 |
| PLT-1250 | ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1250 x 500 мм, 4,25 кВт, 220 В (380 В) комплектация: сетевой провод | 2 913 |
| PLT-500 PNEUM | пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 500 x 400 мм, 1,4 кВт, 220 В комплектация: сетевой провод | 3 004 |
| PLT-900 PNEUM | пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 900 x 400 мм, 2,9 кВт, 220 В комплектация: сетевой провод | 3 348 |
| PLT-1100 PNEUM | пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1100 x 400 мм, 3,2 кВт, 380 В комплектация: сетевой провод | 3 447 |
| PLT-1250 PNEUM | пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1250 x 500 мм, 4,25 кВт, 380 В комплектация: сетевой провод | 3 643 |
| | Подставка для пресса PLT | 108 |
| ЭЛЕКТРОПАРОВЫЕ УТЮГИ | | |
| 721 PAB (PICCOLO) | вес: 1,8 кг, 0,85 кВт комплектация: сетевой провод и парешланг – 2,5 м, защитный щиток для рук | 116 |
| 721 GAB (GRANDE) | вес: 1,9 кг, 0,85 кВт комплектация: сетевой провод и парешланг – 2,5 м, защитный щиток для рук | 116 |
| TULIPANO | вес: 1,4 кг, 0,85 кВт, (без парешланга) комплектация: сетевой провод САМЫЙ ЛЕГКИЙ УТЮГ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА | 116 |
| AKN-08C | для расколки швов, подошва из литого алюминия, вес: 1,3 кг, 0,6 кВт, (без парешланга) комплектация: сетевой провод | 295 |

Гарантия на все оборудование фирмы COMEL – 12 месяцев

У нас имеются все необходимые запасные части и комплектующие для ремонта оборудования COMEL

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС **www.shveymash.ru**
(495) 956-67-75