

РАСПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ WESTON

| Номенклатура | | | Остаток | ЦЕНА USD |
|---|--|---|---------|----------|
| W-A9-EL КОМПЛЕКТ | одноигольная машина цепного стежка, приспособление для стачивания вязаного трикотажа, максимальная длина стежка 4 мм, высота подъема лапки: 8/10 мм, скорость: 4500 ст/мин |  | 1 | 598 |
| W-1560 D КОМПЛЕКТ | двухигольная машина, прямой привод, комбинированное продвижение материала (шагающей лапкой, нижним двигателем ткани и иглой), регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2,5 до 6,5 мм, автомат. смазка, между иглами: 9,5 мм, длина стежка: 9 мм, подъем лапки: 8/16 мм, скорость: 2000 ст/мин |  | 7 | 1 089 |
| W-T 20 U53 DB (выписывать со столом GEM 8900 D) КОМПЛЕКТ | одноигольная машина челночного стежка для выполнения строчки типа "зигзаг", стежок до 5 мм, ширина зигзага 0-8 мм, подъем лапки: 8/13 мм, скорость: 2500 ст/мин |  | 4 | 4 263 |
| W-562 D-07 ATCх364 КОМПЛЕКТ | двухигольная трехниточная машина цепного стежка для изготовления шлёвок для джинс, брюк, юбок, боковой нож обрезки краев материала и задний нож для нарезки шлевок определенной длины, прямой привод, автоматическая смазка, расстояние между иглами 6,4 мм, длина стежка 4,4 мм, высота подъема лапки 7,5 мм, игла UY128GAS No70-75, дифференциал: 0,5-1,3, регулировка ширины обрезки 24-32 мм, шлевочник 12-16 мм, скорость шитья 3500 ст/мин |  | 1 | 1 050 |
| W-430 ET-CK КОМПЛЕКТ | электронная закрепочная машина программируемой строчки челночного стежка для заделки отверстий, сначала пробивка, а затем обметка края отверстий, прямой привод, обрезка ниток, длина стежка: 0,05-12,7 мм, игла: DPx5 №5-100, скорость шитья: 3200 ст/мин, сенсорный экран DАHАO |  | 2 | 1 789 |
| W-TC60-2PC КОМПЛЕКТ | машина для ультразвуковой резки и сварки синтетических материалов, применение: кружевная отделка скатертей, изготовление фильтров, защитная медицинская одежда, одноразовая одежда, мешки, сумки, упаковка и т. д., двойной двигатель, воздушный цилиндр и внутренний боковой ролик, наружный валик для медицинской ткани, ширина ролика-копира: 23 - 50 мм, скорость: 20 м/мин, 220 В, мощность: 2 кВт, выходная частота: 20 кГц, требуется подключение сжатого воздуха |  | 1 | 1 285 |
| W-500-1 | настольная машина цепного потайного стежка (подшивочная машина) на легкие, средние материалы, встроенный мотор, функция пропуска стежка, длина стежка: до 5 мм, высота подъема лапки: 7 мм, скорость шитья: 1200 об/мин |  | 5 | 117 |
| W-360-BD КОМПЛЕКТ | настольная машина цепного потайного стежка (подшивочная машина) на средние материалы, длина стежка: 3-8 мм, высота подъема лапки: 7 мм, скорость: 1300 об/мин |  | 4 | 730 |
| W-120 HLR | электронная машина настольного типа для нарезания лент, пластиковых молний, строп, шнуров горячим или холодным ножом, сенсор для нарезания этикеток, ширина реза: до 95 мм, скорость реза: 100 шт/мин при длине 50 мм, длина реза: 20-99999 мм, температура ножа: до 300° |  | 2 | 1 666 |
| W-120 HX | электронная машина для нарезания синтетических лент, молний, фал, строп, проволоки с рулона, с оплавкой края материала, ширина до 95 мм, длина нарезки от 15 до 99999 мм |  | 2 | 1 695 |
| W-T 801 A КОМПЛЕКТ | машина для нарезания бейки с помощью одной пары вращающихся дисковых ножей, ширина нарезаемой бейки: 10-80 мм, скорость резания: 20 м/мин, 250 Вт, 1450 об/мин |  | 5 | 293 |
| W-T 802 A КОМПЛЕКТ | машина для нарезания бейки с помощью двух пар вращающихся дисковых ножей, ширина нарезаемой бейки: левая: 10-50 мм, правая: 10-80 мм, скорость резания: 20 м/мин, 250 Вт, 1450 об/мин |  | 13 | 313 |
| W-T 1 L-32 (2 места) | ручная отрезная линейка, в комплекте с размоточным устройством макс. высота реза: 9 мм, ширина 3200 мм, ширина раскраиваемого полотна 2600 мм, скорость 18000 об/мин |  | 7 | 175 |
| W-T1H-28 (3 места) | ручная отрезная линейка, в комплекте с размоточным устройством, для тяжелых материалов, макс. высота реза: 50 мм, ширина 2800 мм, ширина раскраиваемого полотна 2600 мм, скорость 18000 об/мин |  | 9 | 250 |
| W-TDB2 | отрезная автоматическая концевая линейка в комплекте с размоточным устройством, дисковым ножом, автоматически передвигающимся по длине линейки, счетчиком слоев ткани и устройством плавной регулировки длины перемещения ножа, оборудована системой заточки, длина линейки (максимальная ширина разрезаемой ткани): L=3,1 м, макс. высота настила: 0,3 м, мощность двигателя: 260 Вт, скорость 18000 об/мин, 220 В |  | 30 | 578 |
| W-TDB2 | отрезная автоматическая концевая линейка в комплекте с размоточным устройством, дисковым ножом, автоматически передвигающимся по длине линейки, счетчиком слоев ткани и устройством плавной регулировки длины перемещения ножа, оборудована системой заточки, длина линейки (максимальная ширина разрезаемой ткани): L=3,5 м, макс. высота настила: 0,3 м, мощность двигателя: 260 Вт, скорость 18000 об/мин, 220 В |  | 1 | 650 |