



ШВЕЙМАШ
(499)309-99-99
www.shveymash.ru

**ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ
ОБРАБОТКИ**

RED SHARK Китай

Цены действуют с 06.02.2024 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

| Модель | Технические характеристики машин | Цена.USD |
|-------------------------------------|--|----------|
| УТЮЖИЛЬНЫЕ СТОЛЫ | | |
| RS-TDZ-B1 | прямоугольный стол с вакуумной аспирацией и подогревом рабочей поверхности, размер 80x150 см, 750 Вт вакуумный двигатель, 220 В, 2800 об/мин, нагревательный элемент стола 1000 Вт, рукав в комплекте | 623 |
| RS-TP-B4-1SW | прямоугольный стол с вакуумной аспирацией, без подогрева рабочей поверхности, в комплектации стола 1 рукавная колодка (65x22x16 см), размер рабочей поверхности стола 70x140 см, вакуум постоянного действия (вкл./выкл. с кнопки ПУСК), переключение вакуумной аспирации, с рабочей поверхности стола на рукавную колодку осуществляется с педали, расположенной в нижней части стола, мощн. двигателя 550 Вт подключение 220 В, уровень шума при работе: <74 дБ (А), давление вакуума >150 Па | 525 |
| ПРОХОДНЫЕ ДУБЛИРУЮЩИЕ ПРЕССЫ | | |
| V-F500CS | рабочая ширина 500 мм, напряжение 220/380 В, мощность нагревательного элемента 5,4 кВт, температура: 0-200°C, давление 1,5 кг/см ² , вес 170 кг, механическая регулировка лент, в комплект входит стол | 2 209 |
| V-F500B | рабочая ширина 500 мм, напряжение 220/380 В, мощность нагревательного элемента 5,4 кВт температура: 0-200°C, давление 1,5 кг/см ² , вес 170 кг, автомат. регулировка лент, в комплект входит стол | 2 844 |
| V-F600CS | рабочая ширина 600 мм, напряжение 220/380 В, мощность нагревательного элемента 6,6 кВт температура: 0-200°C, давление 1,5 кг/см ² , вес 185 кг, механическая регулировка лент, в комплект входит стол | 2 406 |
| V-F600B | рабочая ширина 600 мм, напряжение 220/380 В, мощность нагревательного элемента 6,6 кВт температура 0-200°C, давление 1,5 кг/см ² , вес 185 кг, автомат. регулировка лент, в комплект входит стол | 3 008 |
| RS-600MS | пресс идеально подходит для небольших производств, дублирование мелких деталей, трикотаж, спец. одежда изготовление медицинских масок, ширина ленты: 600 мм, мощность: 4 кВт, 220 В, температура дублирования: 50-195°C, давление: 1,5 кг/см ² , скорость движения ленты: 8,7 м/мин время дублирования 5-20 сек, габариты 1660x1030x490 мм, вес: 160 кг | 3 161 |
| RS-F900L-S | для дублирования всех типов материалов, ширина рабочей зоны 90 см, максимальное давление 0-0,5 мПа ширина ленты 900 мм, температура нагрева 0-190°C, скорость ленты 0-10 м/мин, 380 В, мощность: 20 кВт габариты 2540 (дл)x1406 (шир)x1513 (выс) мм, вес NETTO 520 кг | 16 974 |
| ПАРОГЕНЕРАТОРЫ | | |
| RS-2002 | для ателье, небольших производств, межоперационных процессов, домашних условий, создание товарного вида готовых изделий, удаление ласс, пролеганий, а так же для вертикального отпаривания, объем: 2 л, давление пара: 2,5 Бар, мощность бойлера: 1000 Вт, мощность утюга: 800 Вт, подключение: 220 В, 50/60 Гц индикатор конца воды, антенна для парашланга, вес- 8,4 кг, габариты-285x340x325 | 219 |
| RS-2035 | для ателье, небольших производств, межоперационных процессов, домашних условий, создание товарного вида готовых изделий, удаление ласс, пролеганий, а так же для вертикального отпаривания, объем: 3,5 л, давление пара: 2,5 Бар, мощность бойлера: 1250 Вт, мощность утюга: 800 Вт, подключение- 220 В, 50/60 Гц индикатор конца воды, антенна для парашланга, вес- 9 кг, габариты - 305x350x385 | 230 |
| RS-2005 | для ателье, небольших производств, межоперационных процессов, домашних условий, создание товарного вида готовых изделий, удаление ласс, пролеганий, а так же для вертикального отпаривания, объем: 5 л, давление пара: 3,5 Бар, мощность бойлера: 2000 Вт, мощность утюга: 800 Вт, подключение: 220 В, 50/60 Гц индикатор конца воды, регулятор давления пара, антенна для парашланга, вес- 14 кг, габариты: 415x340x415 | 300 |
| RS-525 | парогенератор с 1 утюгом в комплекте, полуавтоматическая подкачка воды, бак на 5 литров, обутюжка изделий из разных типов тканей в производственных процессах, имеется дополнительная ёмкость для подачи воды, регулятор подачи пара, манометр, сливной кран, индикатор уровня воды, держатель парашланга, выносной пароклапан, напряжение 220 В, объем бойлера 5л, давление пара 3,5 Бар, мощность тэна 1500 Вт, мощность утюга 800 Вт, водяной насос 500 Вт, вес утюга 2 кг дополнительная ёмкость 10 л, вес 40 кг, габариты 27x54x103 см | 645 |
| RS-F28D | парогенератор на 2 рабочих места, автоматическая подкачка воды из установленной ёмкости а так же возможно подключение к центральному водоснабжению, требуется подключение к сети на 380 В, обутюжка изделий из разных типов тканей в производственных процессах, два выносных пароклапана для регулировки подачи пара, аварийный клапан для сброса давления, сливной кран, манометр, держатели парашланга и колёса в комплекте, поверхность утюга металлокерамическая, фильтр на забор воды из заливной ёмкости система охлаждения манометра, в комплекте с 2 утюгами, напряжение 380 В, объем бойлера 7 л, мощность бойлера 9 кВт, рабочее давление 5 Бар, водяной насос 550 Вт, утюг 2 кг, мощность утюга 1000 Вт вес 65 кг, размер коробки 61x57x112 см | 1 251 |
| ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ | | |
| RS-2007M | универсальная складная, регулируется по высоте в 3-х положениях, с вакуумным отсосом и электрическим подогревом рабочей поверхности, укомплектована крепежом и антенной для поддержания электро- парашланга, полноценная подставка для парогенератора, а так же полочка для готовых изделий, компактные размеры, мобильная, легко складывается и не занимает много места размер рабочей поверхности: 110x38 см, подключение: 220 В, подогрев: 550 Вт, вакуумный отсос: 65 Вт размер подставки под парогенератор (утюг): 35x26,5 см, вес: 20 кг, габариты в упаковке 153x40x25 см | 256 |

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

(499)309-99-99

www.shveymash.ru